Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-master-b5eca-p-160.html



# Nagrzewnica elektryczna Master B5ECA

| | |
|---|---|
| Cena | **610 zł** |
| Wysyłka realizowana w | **1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)** |
| Numer katalogowy | **MAR-0039** |
| Moc grzewcza | **5 kW** |
| Do kubatury max | **200 m3** |
| Przepływ powietrza max | **557 m3/h** |
| Stopień ochrony IP | **IP24** |
| Zasilanie | **400 V** |
| Możliwość podłączenia przewodu elastycznego | **brak** |
| Moc z zakresu | **2,3 - 5 kW** |
| Odbiór własny | **niemożliwy, tylko wysyłka** |

## Opis

### Nagrzewnice elektryczne

Nagrzewnice elektryczne są wysokowydajnymi urządzeniami znajdującymi szerokie zastosowanie. Zapewniają czyste, szybkie i bezpieczne ogrzewanie. Nagrzewnice elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania awaryjnego, są łatwe w obsłudze i w pełni przenośne.

### Gdzie użyć?

- Budownictwo:
- Ogrzewanie placów budowy
- Osuszanie budynków podczas prac wykończeniowych
- Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka
- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni
- Rolnictwo
- Ogrzewanie zwierząt
- Ogrzewanie przechowalni
- Suszenie zboża
- Imprezy plenerowe i terenowe działania wojskowe
- Ogrzewanie namiotów
- Sytuacje kryzysowe
- Ogrzewanie dużych przestrzeni

### Zalety i funkcje - nagrzewnica Master B5ECA

- Nagrzewnica elektrycna nie zużywa tlenu
- Brak spalin, zapachu, wilgoci

- Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji
- Cicha praca
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy

Typ: **elektryczna**

## Dane techniczne

## Elektryczna nagrzewnica powietrza Master

| **Model B5ECA** | |
|---|---|
| Max. wydajność: | 2,5 / 5,0 kW<br>8 530 / 17 060 Btu/h<br>2 150 / 4 300 Kcal/h |
| Przepływ powietrza do wewnątrz pom.: | 557 $m^3$/h |
| Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania* | |
| Domy i biura (dobra izolacja cieplna): | 205 m3 |
| Garaże (średnia izolacja cieplna): | 96 m3 |
| Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna) | 57 m3 |
| Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej): | 41 m3 |
| Pobór prądu: | 2,5 / 5,0 kW |
| Przełącznik czteropozycyjny / przełącznik mocy | |
| Pozycja 1. | OFF |
| Pozycja 2. | wentylator |
| Pozycja 3. | 2,5 kW |
| Pozycja 4. | 5,0 kW |
| Regulacja termostatem: | TAK |
| Zakres termostatu: | 5 - 35 °C |
| Współczynnik ochrony: | IPX4 |
| Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy | 400V / 16A / 5P |
| Napięcie zasilania: | 400V / 50 Hz |
| Wymiary opakowania (DŁxSZERxWYS): | 310x265x415 mm |
| Waga brutto: | 6,7 kg |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |

*** Dla przyrostu temperatury o 30°C**