Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-master-b9eca-p-165.html



Nagrzewnica elektryczna Master B9ECA

Cena	**1 120 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**MAR-0043**
Moc grzewcza	**9 kW**
Do kubatury max	**400 m3**
Przepływ powietrza max	**800 m3/h**
Stopień ochrony IP	**IP24**
Zasilanie	**400 V**
Możliwość podłączenia przewodu elastycznego	**brak**
Moc z zakresu	**6 - 10 kW**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Nagrzewnice elektryczne Master

Nagrzewnice elektryczne są wysokowydajnymi urządzeniami znajdującymi szerokie zastosowanie. Zapewniają czyste, szybkie i bezpieczne ogrzewanie. Nagrzewnice elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania awaryjnego, są łatwe w obsłudze i w pełni przenośne.

Gdzie użyć?

- Budownictwo:
- Ogrzewanie placów budowy
- Osuszanie budynków podczas prac wykończeniowych
- Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka
- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni
- Rolnictwo
- Ogrzewanie zwierząt
- Ogrzewanie przechowalni
- Suszenie zboża
- Imprezy plenerowe i terenowe działania wojskowe
- Ogrzewanie namiotów
- Sytuacje kryzysowe
- Ogrzewanie dużych przestrzeni

Zalety i funkcje - nagrzewnica Master B9ECA

- Nagrzewnica elektrycna nie zużywa tlenu
- Brak spalin, zapachu, wilgoci

- Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji
- Cicha praca
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy

Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Master

Model B9ECA	
Max. wydajność:	4,5 / 9,0 kW 15 350 / 30 700 Btu/h 3 870 / 7 740 Kcal/h
Przepływ powietrza do wewnątrz pom.:	800 m^3/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	369 m3
Garaże (średnia izolacja cieplna):	172 m3
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	103 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	74 m3
Pobór prądu:	4,5 / 9,0 kW
Przełącznik czteropozycyjny / przełącznik mocy	
Pozycja 1.	OFF
Pozycja 2.	wentylator
Pozycja 3.	4,5 kW
Pozycja 4.	9,0 kW
Regulacja termostatem:	TAK
Zakres termostatu:	5 -35 ^oC
Współczynnik ochrony:	IP24
Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy	400V / 16A / 5P
Prąd znamionowy:	13 A
Napięcie zasilania:	400 V / 50 Hz
Wymiary opakowania (DŁxSZERxWYS):	420 x 330 x 430 mm
Waga netto/brutto:	9,3 / 10,3 kg
Gwarancja:	12 miesięcy

*** Dla przyrostu temperatury o 30^oC**