

Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 10:53

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-trotec-tde-65-v2-p-2182.html>



## Nagrzewnica elektryczna Trotec TDE 65 V2

Cena	<b>2 470 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>48 godzin (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>TRC-0014</b>
Moc grzewcza	<b>12 kW</b>
Do kubatury max	<b>365 m3</b>
Przepływ powietrza max	<b>1094 m3/h</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

**Nagrzewnica elektryczna Trotec TDE 65 V2 - niezawodna moc grzewcza w profesjonalnym wydaniu**



Nagrzewnica elektryczna **Trotec TDE 65 V2** to zaawansowane urządzenie grzewcze, które łączy w sobie wysoką wydajność, mobilność i solidną konstrukcję. Zaprojektowana z myślą o wymagających warunkach pracy, idealnie sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych, budowlanych oraz w wynajmach. Dzięki **maksymalnej mocy grzewczej wynoszącej 12 kW**, precyzyjnemu sterowaniu temperaturą i szybkiemu podgrzewaniu powietrza, nagrzewnica Trotec TDE 65 V2 pozwala na komfortowe utrzymanie optymalnych warunków pracy w każdym miejscu.

## Przeznaczenie i zastosowanie nagrzewnicy przemysłowej TDE 65 V2

[Nagrzewnica przemysłowa](#) Trotec TDE 65 V2 jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów potrzebujących niezawodnego źródła ciepła w trudnych warunkach. Sprawdzi się w takich miejscach jak:

- hale produkcyjne
- magazyny
- place budowy
- kontenery budowlane
- pomieszczenia wystawowe

---

Dzięki stosunkowo niskiej głośności i możliwości długotrwałego użytkowania, Trotec TDE 65 V2 pozwala utrzymać komfortowe warunki bez zakłócania pracy w otoczeniu, co jest szczególnie istotne w halach i biurach tymczasowych.

## Solidna konstrukcja urządzenia - wytrzymałość na lata

---



Obudowa [nagrzewnicy powietrza](#) Trotec TDE 65 V2 została wykonana z **wysokiej jakości stali Zincor** o grubości 1,5 mm, co zapewnia jej odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Dwuścienna konstrukcja obudowy skutecznie izoluje ciepło, **zapobiegając nagrzewaniu się zewnętrznej powierzchni urządzenia**. Dzięki temu nagrzewnica jest bezpieczna w użytkowaniu i może być stosowana w różnych warunkach pracy.

## Wydajność i efektywność energetyczna

---



Trotec TDE 65 V2 wyposażona jest w **trzystopniową regulację mocy grzewczej**, co pozwala na dostosowanie intensywności ogrzewania do aktualnych potrzeb. Maksymalna **objętość przepływu powietrza wynosi 1094 m<sup>3</sup>/h**, co umożliwia szybkie i efektywne ogrzewanie dużych przestrzeni. Dodatkowo, nagrzewnica **nie zużywa tlenu podczas pracy**, co sprawia, że jest bezpieczna do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach.

**Mobilność i łatwość transportu nagrzewnicy przenośnej Trotec**

---



Dzięki kompaktowym wymiarom, stosunkowo niskiej wadze oraz solidnemu uchwytowi transportowemu, [nagrzewnica przenośna](#) Trotec TDE 65 V2 jest łatwa do przenoszenia i może być stosowana w różnych lokalizacjach. Co więcej, **opcja podłączenia węża do gorącego powietrza** pozwala na skierowanie strumienia ciepłego powietrza w wybrane miejsce, co zwiększa wszechstronność urządzenia.

## Kluczowe cechy nagrzewnicy Trotec TDE 65 V2

- **Maksymalna moc grzewcza 12 kW**  
Zapewnia efektywne ogrzewanie dużych przestrzeni.
- **Trzystopniowa regulacja mocy**  
Umożliwia dostosowanie intensywności ogrzewania do indywidualnych potrzeb.
- **Dwuścienna konstrukcja obudowy**  
Zapobiega nagrzewaniu się zewnętrznej powierzchni urządzenia.
- **Obudowa ze stali Zincor o grubości 1,5 mm**  
Gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
- **Ocynkowana kratka wylotu powietrza**

- Zwiększa trwałość i efektywność urządzenia.
- **Kratka wlotu powietrza ze stali nierdzewnej**  
Zapewnia długowieczność i odporność na korozję.
  - **Opcja podłączenia węża do gorącego powietrza**  
Umożliwia skierowanie strumienia ciepłego powietrza w wybrane miejsce.
  - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem**  
Gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy.
  - **Brak zużycia tlenu podczas pracy**  
Umożliwia stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Moc z zakresu: **11 - 20 kW**

Seria: **TDE**

Typ: **elektryczna, przenośny, przemysłowy**

## Dane techniczne

### Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej Trotec

#### Model TDE 65 V2

Moc grzewcza	0,1 / 6 / 9 / 12 kW
Przepływ powietrza	1094 m <sup>3</sup> /h
Zakres temperatury pracy	od -15 do 25 °C
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	80 °C
Przyrost temperatury ΔT	32 °C
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Nominalny pobór prądu	18 A
Zalecane zabezpieczenie	32 A
Stopień ochrony	IP24
Pobór mocy	12 kW
Poziom ciśnienia akustycznego (w odległości 1 m)	65 dB(A)
Długość przewodu	45 cm
Średnica przyłącza węża	30 mm
Typ wentylatora	osiowy
Materiał wykonania	stal Zincor
Wymiary (dł. × sz. × wys.)	475 × 403 × 582 mm
Minimalna odległość do ścian i przedmiotów (góra, tył, bok, przód)	100 cm
Waga	27 kg