Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:28

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-gazowa-duraterm-ngdr15r-p-1639.html



Nagrzewnica gazowa Duraterm NGDR15R

Cena	**479 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 3 dni (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**4055**
Moc grzewcza	**15 kW**
Do kubatury max	**600 m3**
Przepływ powietrza max	**300 m3/h**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Zasilanie	**LPG**
Zużycie gazu max	**1,07 kg/h**
Moc z zakresu	**11 - 20 kW**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Nagrzewnica gazowa Duraterm

Nagrzewnica gazowa **NGDR15R** marki Duraterm to doskonałe rozwiązanie **do ekonomicznego ogrzewania** różnego rodzaju pomieszczeń.

Nagrzewnica gazowa Duraterm zapewnia **stały dopływ dużych ilości ciepłego powietrza**, co sprawia, że jest idealna tam, gdzie istnieje potrzeba **szybkiego i ekonomicznego ogrzewania**. Wentylator elektryczny wspomaga cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, a zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu sprawiają, że jest bezpieczna w użytkowaniu. Dodatkowo, jej **mocna obudowa** chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Jeśli potrzebujesz niezawodnej nagrzewnicy do swojego warsztatu, garażu lub innych przestrzeni. **Nagrzewnica gazowa Duraterm NGDR15R jest doskonałym wyborem.**

Idealnie nadaje się do

- warsztatów,
- garaży,
- szklarni,
- hal,
- miejsc robót budowlanych.

Kilka kluczowych cech nagrzewnicy Duraterm NGDR15R

- Moc grzewcza: 7-15 kW
- Szacunkowa max. wydajność: 170 - 610 m3
- Przepływ powietrza: 140-300 m³/h
- Rodzaj paliwa: LPG
- Zapłon: Piezoelektryczny
- Wyposażenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie wypływu gazu, piezozapalnik, rączka, wąż gumowy, reduktor, instrukcja obsługi, gwarancja

- Materiał obudowy: Stal

Więcej danych w zakładce **Dane techniczne**.

Typ: **gazowa**

Dane techniczne

Nagrzewnica gazowa Duraterm

Model NGDR15R	
Moc grzewcza	7-15 kW
Wydatek ciepłego powietrza	140-300 m³/h
Zużycie gazu	500 - 1070 g/h
Rodzaj gazu	LPG
Ciężar netto	4,7 kg
Butla	11 kg
Kategoria urządzenia	I3B/P(300)
Typ paliwa	G30
Przewód gazowy	1,5m (do 10 bar)
Napięcie znamionowe	220-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc silnika elektrycznego	28 W
Stopień ochrony przed dostępem bezpośrednim	IP20
Parametry reduktora	
Typ reduktora	Z80
Ciśnienie wejściowe [bar]	1-16 bar
Ciśnienie wyjścia z reduktora	0,3 bar
Przepustowość reduktora	3 kg/h
Temperatura pracy	-20°C - 50°C
Łącznik wlotowy	G16
Łącznik wylotowy	G4(H4)