Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 04:44

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-olejowa-master-air-bus-bv-691-s-p-1601.html




# Nagrzewnica olejowa Master AIR-BUS BV691S

| | |
|---|---|
| Cena | **31 990 zł** |
| Wysyłka realizowana w | **1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)** |
| Numer katalogowy | **4050** |
| Moc grzewcza | **225 kW** |
| Do kubatury max | **9000 m3** |
| Przepływ powietrza max | **12800 m3/h** |
| Stopień ochrony IP | **IP55** |
| Zasilanie | **220–240 V** |
| Pojemność zb. paliwa | **brak zbiornika** |
| Możliwość podłączenia przewodu elastycznego | **tak** |
| Moc z zakresu | **101 - 300 kW** |
| Odbiór własny | **niemożliwy, tylko wysyłka** |

## Opis

Nagrzewnica w wersji z **wentylatorem osiowym**.

## Nagrzewnice Master

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin to urządzenia, które zapewniają stały dopływ dużych ilości ogrzanego powietrza tam, gdzie jest ono pożądane, a jednocześnie usuwają spaliny na zewnątrz. Są one idealne do zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeń, takich jak hale produkcyjne, magazyny, a także do budynków mieszkalnych. Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin firmy Master są wydajne, trwałe, bezpieczne i proste w obsłudze. Warto jednak pamiętać, że nagrzewnice olejowe marki Master z odprowadzaniem spalin wymagają instalacji kanału odprowadzającego spaliny poza ogrzewany obiekt lub umieszczenie nagrzewnicy na zewnątrz i doprowadzenie ciepłego powietrza do wewnątrz specjalnymi przewodami.

## Zastosowanie nagrzewnic olejowych

**Budownictwo:**

- Ogrzewanie placów budowy
- Ogrzewanie podczas robót drogowych
- Osuszanie budynków podczas prac wykończeniowych

**Warsztaty i garaże / produkcja i logistyka:**

- Ogrzewanie dużych przestrzeni i powierzchni

**Rolnictwo:**

- Ogrzewanie zwierząt
- Ogrzewanie szklarni
- Ogrzewanie przechowalni
- Suszenie zboża

**Imprezy plenerowe i terenowe działania wojskowe:**

- Ogrzewanie zewnętrzne
- Ogrzewanie namiotów

**Sytuacje kryzysowe:**

- Ogrzewanie dużych przestrzeni

**Budynki wielkopowierzchniowe:**

- Ogrzewanie hal produkcyjnych
- Ogrzewanie magazynów
- Ogrzewanie hal sportowych

## Nagrzewnica Master AIR-BUS BV 691 S - jej zalety i funkcje:

- Automatyczny termostat przegrzania
- Termostat bezpieczeństwa
- Podgrzewacz paliwa
- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju i filtr ssawny
- Szybkozłącze do zbiornika zewnętrznego (opcja)
- Wymiennik ciepła o wysokiej sprawności wykonany z rur ze stali nierdzewnej
- Komora spalania ze stali nierdzewnej
- Solidne koła w zestawie
- 4 solidne haki dźwigowe
- Mocna i wytrzymała stalowa rama ze śrubami metrycznymi
- Wydajny wentylator
- Ciśnienie powietrza 250 Pa (400 Pa dla wersji z wentylatorem promieniowym)
- Elektroniczna kontrola spalania
- Unikalny przycisk „zimny start” do pracy w bardzo zimnym otoczeniu
- Możliwość podłączenia 4, 2 lub 1 giętkiego przewodu
- Odprowadzenie spalin
- Oddzielny palnik olejowy Riello
- Przełącznik lato/zima tylko dla wentylacji
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką

## MASTER - 3-letni plan gwarancyjny




Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - **strona rejestracji**.

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **olejowa z odpr. sp.**

## Dane techniczne

## Olejowa nagrzewnica powietrza Master

| **Model AIR-BUS BV 691 S** | |
|---|---|
| Moc grzewcza: | 225 [kW] |
| Moc grzewcza: | 768 000 [BTU/h] |
| Moc grzewcza: | 193 500 [kcal/H] |
| Przepływ powietrza: | 12800 [$m^3$/h] |
| Wentylator: | osiowy |
| Całkowite ciśnienie powietrza: | 250 [Pa] |
| Regulacja termostatem: | mechaniczny lub elektroniczny |
| Zużycie paliwa: | 21,44 [l/h] |
| Zasilanie: | 220-240/1ph/50 [V/Hz] |
| Moc elektryczna: | 2,8 [kW] |
| Prąd znamionowy: | 12,6 [A] |
| Ochrona: | IP55 |
| Średnica wylotu powietrza: | 4 x 32 [cm] |
| Średnica wylotu powietrza: | 1 x 70 [cm] |
| Średnica przyłącza kominowego: | 200 [mm] |

| | |
|---|---|
| Waga netto/brutto: | 380/410 [kg] |
| Wymiary urządzenia (dł. x sz. x wys.): | 2200 x 985 x 1620 [mm] |
| Wymiary opakowania (dł. x sz. x wys.): | 2150 x 840 x 1560 [mm] |