

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nawilzacz-ewaporacyjny-trotec-b600-p-1931.html>

Nawilżacz ewaporacyjny dużej wydajności Trotec B600

Cena	19 400 zł
Wysyłka realizowana w	48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	TRC-0001
Wydajność nawilżania	2600 ml/h
Zbiornik na wodę	50 l
Do kubatury max	1000 m3
Udogodnienia	system antybakteryjny
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy, cyfrowy panel dotykowy, Wi-Fi
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

B600 – nowoczesne rozwiązanie dla higienicznego powietrza



Nawilżacz powietrza B600 to innowacyjne urządzenie, które wyznacza nowe standardy w branży mobilnego nawilżania powietrza. Dzięki solidnej konstrukcji, zastosowaniu wysokiej klasy materiałów oraz znakomitej wydajności, idealnie sprawdza się w różnych zastosowaniach. Dostępność kilku wersji urządzenia umożliwia dostosowanie jego funkcji do indywidualnych potrzeb użytkowników. Co więcej, każda wersja zapewnia łatwą obsługę i natychmiastową gotowość do pracy – bez konieczności dodatkowej instalacji.

Model B600 jest nową generacją cenionego na całym świecie nawilżacza B 500, co sprawia, że spełnia wysokie wymagania stawiane profesjonalnym urządzeniom. Zapewnia stabilne parametry klimatyczne, przyczyniając się do zdrowia użytkowników oraz ochrony wyposażenia wewnątrz. Decydując się na B600, zyskujesz wydajne nawilżanie, które dba o komfort i bezpieczeństwo.

Komfort i wygoda użytkowania



Dzięki zaawansowanym technologiom model B600 zapewnia wyjątkowo cichą pracę – osiem automatycznych poziomów dmuchawy minimalizuje hałas, co czyni urządzenie idealnym nawet do sypialni czy biur. Modułowa budowa pozwala na łatwą konserwację i czyszczenie, a system samodiagnozy z praktycznymi wskaźnikami ułatwia zarządzanie urządzeniem. Panel dotykowy z czytelnym wyświetlaczem pokazuje kluczowe informacje, takie jak wilgotność, temperatura i status urządzenia.

Opcjonalne przyłącze wody wodociągowej zwiększają wygodę użytkowania, a timer umożliwia zaprogramowanie pracy urządzenia na określone godziny. Wbudowany moduł WLAN pozwala na zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, co daje pełną kontrolę nad urządzeniem nawet z poziomu smartfona.

Trwałość i jakość na najwyższym poziomie



B600 został wykonany z materiałów odpornych na promieniowanie UV oraz środki chemiczne, co gwarantuje jego długowieczność. Stalowe wały i łożyska kulkowe zwiększają trwałość, a szklana pokrywa z amortyzatorem zapewnia dodatkową ochronę. Opcjonalne systemy dezynfekcji UV i przetwarzania kamienia minimalizują ryzyko namnażania bakterii, jednocześnie zabezpieczając elementy urządzenia przed osadzaniem się kamienia.

Mobilność i bezpieczeństwo



Urządzenie jest gotowe do użytku natychmiast po rozpakowaniu, bez konieczności skomplikowanej instalacji. Dzięki rolkom zwrotnym, nawilżacz B600 można łatwo przenieść w dowolne miejsce, a zabezpieczenia przed wyciekami i solidna konstrukcja gwarantują bezpieczny transport. Duży zbiornik wody o pojemności 50 litrów zapewnia długi czas pracy bez konieczności częstego uzupełniania wody.

Wszechstronność przez cały rok



Nawilżacz może pracować także w trybie oczyszczania powietrza, co jest idealnym rozwiązaniem na cieplejsze miesiące, gdy nawilżanie nie jest potrzebne. Filtracja wstępna usuwa kurz i większe cząstki, a opcjonalny filtr węglowy dodatkowo eliminuje zapachy i zanieczyszczenia gazowe, zwiększając jakość powietrza w pomieszczeniach.

Główne zalety

- Profesjonalne nawilżanie w pomieszczeniach do 1000 m³
- Ochrona PIN przed nieautoryzowanym dostępem
- Intuicyjny ekran dotykowy z monitorowaniem parametrów
- Niska emisja hałasu i oszczędna praca dzięki dmuchawie EC
- Łatwa konserwacja dzięki konstrukcji modułowej
- Duża pojemność zbiornika na wodę (50 litrów)

Wyposażenie opcjonalne:

- Bezpośrednie podłączenie wody (opcjonalnie)
- Dezynfekcja UV i systemy redukcji kamienia (opcja)

Typ: **dużej wydajności, ewaporacyjny**

Dane techniczne

Nawilżacz powietrza Trotec

Model B600

Maks. strumień powietrza:	900 [m ³ /h]
Przyłącze sieciowe:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy nawilżanie:	0,13 [kW]
Wtyczka przyłączeniowa:	CEE 7/7
moc maks.:	62 [l/24h]
Ilość stopni dmuchawy:	8
Zalecana wielkość pomieszczenia:	1 000 [m ³]
Zalecana wielkość pomieszczenia:	420 [m ²]

Czujnik wilgotności, wewn.:	TAK
Pojemnik wody:	50 [l]
Filtracja powietrza:	filtr parowania, filtr pyłu drobnoziarnistego F7, filtr pyłu gruboziarnistego G2
Lampa UV:	opcjonalnie
Programowana jednostka sterowania:	TAK
Zalecana wielkość pomieszczenia:	420 [m ²]
Czujnik wilgotności, wewn.:	TAK
Wyświetlacz dotykowy z funkcją blokady:	TAK
Stopień min.:	32 [dB(A)]
Stopień maks.:	58 [dB(A)]
Wymiary zewnętrzne(szer. x wys. gł.):	850 x 630 x 390 [mm]
Waga::	28 [kg]
Kolor obudowy:	biały
Wyświetlacz dotykowy z funkcją blokady:	Automatyczna, sterowana, higrostatem praca, system autodiagnozy, Dotykowy panel sterowania, funkcja nawilżania powietrza, funkcja oczyszczania powietrza, wałki ze stali szlachetnej, łożyska kulkowe ze stali szlachetnej , pokrywa ze szkła ochronnego z funkcją zamortyzowanego opadania, klasa ochrony IP 54, zdalne sterowanie przez aplikację możliwe, moduł wi-fi, automatyczne doprowadzanie wody, Maksymalne ciśnienie wody podczas przyłączonego doprowadzania wody