

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nawilzacz-niskociśnieniowy-franco-ph3-p-296.html>



## Nawilżacz niskociśnieniowy Franco PH3

Cena	<b>5 790 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>2708</b>
Wydajność nawilżania	<b>2500 ml/h</b>
Zbiornik na wodę	<b>brak</b>
Do kubatury max	<b>1200 m3</b>
Udogodnienia	<b>brak</b>
Funkcje SMART	<b>brak</b>
Odbiór własny	<a href="#">możliwy, z magazynu</a>

### Opis

#### Niskociśnieniowe = wysokowydajne

Przedstawiony poniżej nawilżacz powietrza zalicza się do urządzeń [niskociśnieniowych](#).

### Przeznaczenie

- magazyny,
- laboratoria,
- hale produkcyjne,
- oranżerie,
- chłodnie,
- zimne magazyny z winem lub owocami,
- kwaciarnie

### Nawilżacz Franco PH3 - zalety i funkcje urządzenia

- Profesjonalny, mobilny nawilżacz niskociśnieniowy.
- **Urządzenie przystosowane jest do przewodów wentylacyjnych.**
- Wydajność nawilżania jest stała i niezależna od temperatury i poziomu wilgotności.
- Możliwość sterowania zewnętrznym higrostatem (opcjonalnie - informacje na telefon).
- Regulowana wydajność od 1 do 2,5 l/godz.
- Bardzo mały zbiornik wody - maksymalna sterylność odparowywanej wody.
- Redukuje ładunki elektrostatyczne.
- Wersja PH3 wytwarza mniejszą ilość mgiełki znacznie lepszej jakości (mniejsze kropelki) niż PH5 i PH7 co redukuje niebezpieczeństwo zraszania powierzchni.
- **Stopień ochrony - IP56.**

**Uwaga! Niezbędne jest podłączenie nawilżacza do wody będącej w obiegu.**

Typ: **dużej wydajności**

---

## Dane techniczne

### Nawilżacz powietrza Franco

Model PH3	
Pobór energii:	250 W
Wydajność:	regulowana: od 1 do 2,5 l/godz
Przepływ powietrza:	280 m <sup>3</sup> /godz
Do kubatury /powierzchni pomieszczeń:	1200 m <sup>3</sup> / 500 m <sup>2</sup>
Zakres temperatury pracy:	+1 do +35 °C
Zakres wilgotności - praca	0% RH - 100% RH
Waga netto:	11 kg
Wymiary:	400 x 503 x 507 mm
Gwarancja:	24 miesiące - konsument 12 miesięcy - firma