Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-adsorpcyjny-ecoair-dd1-simple-p-1366.html



Osuszacz powietrza adsorpcyjny Ecoair DD1 SIMPLE

Numer katalogowy	**AINA-0004**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	**7 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**2 l**
Do kubatury max	**112,5 m3**
Przepływ powietrza max	**126 m³/h**
Pobór mocy	**0,58 kW**
Funkcje SMART	**brak**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Ecoair DD1 Simple zatrzymuje wilgoć i bakterie

W zawilgoconych pomieszczeniach łatwo dochodzi do rozwoju pleśni lub grzybów oraz do namnażania się różnego rodzaju bakterii. Kiedy wyjmujemy z piwnicy pozostawione tam rzeczy – np. ubrania, meble, przetwory – wprowadzamy te wszystkie bakterie do „naszego świata”. Oddziałują one na nasze drogi oddechowe i stają się przyczyną wielu chorób wśród domowników. Samo **osuszanie pomieszczeń**, choć pomocne, nie zatrzymuje szkodliwych organizmów, które zdążyły się już rozwinąć. Właśnie dlatego niezbędne jest **dodatkowe oczyszczanie suszonego powietrza**. **Ecoair DD1 Simple** posiada specjalny filtr pokryty nanosrebrem, które ze względu na swoje właściwości **działa bakteriobójczo**, zatrzymując jednocześnie kurz oraz inne większe zanieczyszczenia. Ten **adsorpcyjny osuszacz powietrza** utrzymuje warunki korzystne dla naszego zdrowia.

Profesjonalny dobór osuszaczy powietrza

OD 2015r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ URZĄDZEŃ MARKI ECOAIR.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doborem sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Adsorpcyjny osuszacz powietrza do zimnych pomieszczeń

Usuwanie wilgoci z pomieszczeń nieogrzewanych jest trudne. Poniżej 10°C wydajność klasycznych, **kondensacyjnych osuszaczy powietrza** do użytku domowego jest śmiesznie mała. Poniżej 5°C większość z nich nawet nie zadziała. Odpowiedzią na tego typu problemy jest **Ecoair DD1 Simple, który do osuszania wykorzystuje technologię adsorpcji**. Oznacza to, że woda „zabierana" jest z powietrza za pomocą specjalnej substancji – w tym wypadku zeolitu. Ponieważ system ten nie wykorzystuje sprężarki, to zakres temperatur pracy jest zdecydowanie większy. W tym wypadku **możemy skutecznie osuszać powietrze o temperaturze nawet 1°C, zachowując wydajność ok. 7 l/dobę!**

Intuicyjna kontrola

Łatwa obsługa zapewnia nie tylko przyjemne, ale również bezpieczne użytkowanie. **Adsorpcyjny osuszacz powietrza Ecoair DD1 Simple** kontrolujemy za pomocą zaledwie dwóch przełączników. Pierwszym z nich – dużym pokrętłem w centralnej części panelu sterowania – ustawiamy pożądany poziom wilgotności, drugim – poziomy przełącznik po prawej stronie – wybieramy prędkość wentylatora (cichy lub TURBO).

Ecoair DD1 Simple – zalety:

- **Adsorpcyjne osuszanie powietrza**
  System usuwania wilgoci osiągający wysoką skuteczność nawet przy bardzo niskich temperaturach pomieszczeń – 1°C.
- **Filtr z nanosrebrem**
  Usuwa z powietrza niebezpieczne dla zdrowia mikroorganizmy i zbezpiecza urządzenie przed kurzem.
- **Przyjazny dla środowiska**
  Urządzenie nie zawiera żadnych szkodliwych gazów - jest całkowicie bezpieczny dla nas i dla naszego otoczenia.
- **Cicha praca**
  Weliminowanie sprężarki, to wyeliminowanie źródła hałasu. Dzięki temu **adsorpcyjny osuszacz powietrza Ecoair DD1 Simple** pracuje z głośnością zaledwie 34 dB(A)!
- **Łatwa obsługa**
  Intuicyjny panel sterowania pozwala szybko ustawić pożądaną wilgotność - mechaniczny higrostat - a także wybrać pomiędzy dwoma trybami pracy - cichym i TURBO.
- **Gwarancja bezpieczeństwa**
  Specjalny czujnik zatrzyma pracę urządzenia, jeżeli zbiornik na wodę się zapełni lub zostanie niepoprawnie wsadzony.
- **Stałe odprowadzanie wody**
  W zestawie znajduje się wąż o długości 1 metra, dzięki któremu możemy grawitacyjnie **odprowadzać wodę z osuszacza powietrza** do kanalizacji lub zewnętrznego zbiornika.
- **Praktyczne uchwyty**
  Zarówno osuszacz powietrza, jak i zbiornik posiadają wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie.

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Ecoair

Model DD1 SIMPLE	
Do pomieszczeń:	maks. 120 m^2
Do pomieszczeń o **powierzchni** (wg producenta):	**45 m^2**

Przepływ powietrza:	71 - 126 m^3/h
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	1 - 35 ^oC
Czynnik chłodniczy:	brak - technologia adsorpcyjna
Zużycie energii	0,30–0,58 kW (300–580 W)
Poziom hałasu:	34 dB(A)
Zbiornik na wodę:	2,0 l
Możliwość stałego odprowadzania:	tak wąż o długości 1 m w zestawie
Higrostat:	mechaniczny, ze stopniami pracy (instrukcja obsługi, str. 5)
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x dł.):	290 x 485 x 175 mm
Waga (brutto):	7 kg
Zasilanie:	220 -240 V / 50 Hz
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma