

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-adsorpcyjny-ecoair-dd3-simple-p-1368.html>



Osuszacz powietrza adsorpcyjny Ecoair DD3 SIMPLE

Cena	1 989 zł
Numer katalogowy	2213
Max wydajność	10 l/dobę
Sterowanie	elektroniczne
Zbiornik na wodę	3,5 l
Do kubatury max	150 m3
Opcja stałego odpr. wody	TAK
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Osuszacz powietrza na każdą porę roku

Dzięki wykorzystaniu **adsorpcji** jako techniki **usuwania wilgoci z powietrza**, **Ecoair DD3 Simple** pracuje bardzo skutecznie nawet wtedy, kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie do zaledwie 1°C! W ten sposób, jego wydajność w miejscach nieogrzewanych – piwnice, schowki, magazynki – jest stała bez względu na porę roku.

Osuszacze powietrza to nasza specjalność

OD 2015r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ URZĄDZEŃ MARKI ECOAIR.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doбором sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Ecoair DD3 Simple – prosta obsługa

Jedną z największych zalet tego **adsorpcyjnego osuszacza powietrza** jest zredukowanie całości sterowania do dwóch elementów. Pierwsza to ustawienie pożądanego poziomu wilgotności - ok.: 40, 50, 70% - lub uruchomienie pracy ciągłej. Wyboru dokonamy jednym ruchem, za pomocą dużego pokrętki w centralnej części panelu sterowania. Dla ułatwienia, każdy z biegów posiada dużą, czytelną ikonę informacyjną. Druga to ustawienie prędkości wentylatora – przełącznik na prawo od pokrętki. Decydować możemy pomiędzy trybem ekonomicznym lub TURBO.

Tak prosta obsługa **osuszacza powietrza** zapewnia nie tylko bezpieczną pracę, ale pozwala na lepsze, oszczędniejsze wykorzystanie energii elektrycznej, a tym samym zmniejszenie rachunków za prąd!

Adsorpcyjny osuszacz powietrza zabezpiecza dobytek

Piwnice, schowki, spiżarnie i inne pomieszczenia w domu, w których z reguły panuje niska temperatura w szczególności narażone są na niszczące działanie wilgoci. Ponieważ nie posiadają one ogrzewania ani intensywnej wentylacji, konieczne jest w nich osuszanie powietrza w inny sposób. Właśnie do tego idealnie nada się **Ecoair DD3 Simple**. Ponieważ wykorzystuje on **adsorpcję jako metodę pochłaniania wilgoci**, jego **wydajność w zakresie temperatur od 1 do 35°C jest niemalże stała i wynosi aż 10 l/dobę!** W ten łatwy sposób zabezpieczymy przechowywane rzeczy przed rozwojem pleśni czy grzybów.

Ecoair DD3 Simple – zalety:

- Adsorpcyjne osuszanie powietrza – technologia usuwająca wilgoć z niemalże stałą wydajnością - nawet przy niskiej temperaturze. Zakres pracy to 1-35°C.
- Przyjazny i bezpieczny dla zdrowia – brak sprężarki, to brak szkodliwych i niebezpiecznych gazów. Ecoair DD3 Simple jest przyjazny użytkownikom i środowisku.
- Mechaniczny higrostat – pokrętko higrostatu umożliwia wygodny wybór trybu osuszania - 40%, 50%, 70% lub pracę ciągłą.
- Zmiana prędkości wentylatora - możemy zdecydować czy urządzenia ma pracować ze zwiększoną wydajnością (tryb TURBO) czy zmniejszyć obroty oszczędzając energię elektryczną.
- Wygodny zbiornik na wodę – urządzenie posiada 3,5 litrowy zbiornik na wodę z poręcznym uchwytem.
- Możliwość stałego odprowadzania wody - w zestawie z urządzeniem jest przewód o długości 100 cm, który po podłączeniu do osuszacza powietrza umożliwia grawitacyjne odprowadzenie skroplin do kanalizacji lub innego, zewnętrznego zbiornika.
- Kłapka wylotowa posiada możliwość ręcznej regulacji kierunku wylotu w zakresie 150°.
- Czujnik przepełnienia zbiornika lub jego niewłaściwego zamontowania zapobiegnie zalaniu pomieszczenia.

Typ: **do zimnych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza adsorpcyjny Ecoair

Model DD3 SIMPLE

Do pomieszczeń:	maks. 120 m ²
Do pomieszczeń o powierzchni (wg producenta):	102 m²
Przepływ powietrza:	144 - 276 m ³ /h

Dopuszczalna temperatura otoczenia:	1 - 35 °C
Czynnik chłodniczy:	brak - technologia adsorpcyjna
Zużycie energii	420 - 670 W
Poziom hałasu:	42 dB(A)
Zbiornik na wodę:	3,5 l
Możliwość stałego odprowadzania:	tak
	wąż o długości 1 m w zestawie
Higrostat:	mechaniczny, ze stopniami pracy (instrukcja obsługi, str. 5)
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x dł.):	41,6 x 55,2 x 18,6 mm
Waga (brutto):	10 kg
Zasilanie:	220 -240 V / 50 Hz
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma
