Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:28

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-adsorpcyjny-trotec-ttr-57-e-p-2242.html



Osuszacz powietrza adsorpcyjny Trotec TTR 57 E

Cena	**1 360 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**TRC-0020**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	
Zbiornik na wodę	**5 l**
Do kubatury max	**50 m3**
Przepływ powietrza max	**185 m³/h**
Pobór mocy	**0,73 kW**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy**
Filtracja	**filtr HEPA + węglowy**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Osuszacz powietrza Trotec TTR 57 E – efektywne osuszanie w niskich temperaturach



Osuszacz powietrza Trotec TTR 57 E to nowoczesne urządzenie, które łączy wysoką wydajność z kompaktową konstrukcją. Dzięki zastosowanej technologii adsorpcyjnej urządzenie skutecznie usuwa nadmiar wilgoci w pomieszczeniach już od 1°C, gdzie standardowe osuszacze kondensacyjne nie działają efektywnie. Model Trotec TTR 57E jest energooszczędny, cichy i pozwala utrzymać optymalną wilgotność w mniejszych pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych czy rekreacyjnych, zapewniając przy tym komfort użytkowania i ochronę przed pleśnią czy korozją.

Technologia adsorpcyjna – niezawodna w każdych warunkach

Urządzenie wykorzystuje **adsorpcyjny system osuszania**, który nie wymaga sprężarki ani czynnika chłodniczego, dzięki czemu działa efektywnie w szerokim zakresie temperatur od 1°C do 32°C. Osuszacz Trotec TTR 57 E eliminuje konieczność odszraniania i zapewnia ciągłą pracę w chłodniejszych pomieszczeniach, takich jak piwnice, garaże czy ogrody zimowe. To sprawia, że model ten jest niezawodnym wyborem w sytuacjach, w których standardowe osuszacze kondensacyjne zawodzą.

Intuicyjna obsługa i komfort użytkowania osuszacza Trotec



Trotec TTR 57 E posiada **czytelny wyświetlacz LED** prezentujący aktualny poziom wilgotności powietrza. Urządzenie oferuje **różne tryby pracy**, w tym tryb ciągły oraz **funkcję suszenia prania**, co zwiększa jego wszechstronność w domowych zastosowaniach. Dzięki **timerowi 24h** można precyzyjnie zaplanować pracę osuszacza, a zmywalny **filtr powietrza z węglem aktywowanym** wspiera dodatkowe oczyszczanie powietrza z kurzu i drobinek, poprawiając komfort i jakość powietrza w pomieszczeniu.

Gdzie osuszacz powietrza TTR 57 E sprawdza się najlepiej?

Adsorpcyjny osuszacz powietrza Trotec TTR 57 E jest idealny do zastosowania w miejscach, które wymagają skutecznego usuwania wilgoci w chłodniejszych warunkach. Urządzenie sprawdza się w:

- **Piwnicach i garażach** – zapobiega zawilgoceniu ścian i rozwojowi pleśni.
- **Pralniach i mieszkaniach** – wspomaga suszenie ubrań i poprawia komfort powietrza.
- **Ogrody zimowe i łodzie** – ogranicza kondensację pary wodnej na szybach i ścianach.
- **Pomieszczeniach o niskiej temperaturze** – działa tam, gdzie tradycyjne osuszacze kondensacyjne zawodzą.
- **Miejscach wymagających mobilności i łatwej obsługi** – kompaktowy design pozwala szybko przenieść urządzenie

między pomieszczeniami.

Kluczowe funkcje i cechy osuszacza powietrza Trotec TTR 57 E

- **Technologia adsorpcyjna**
  Skuteczna praca w niskich temperaturach bez konieczności odszraniania.
- **Wydajność osuszania do 9l/24h**
  Efektywna redukcja wilgoci w pomieszczeniach do 20m².
- **Kolorowy wyświetlacz LED**
  Czytelny odczyt wilgotności powietrza w czasie rzeczywistym.
- **Funkcja suszenia prania**
  Wspomaga proces suszenia ubrań w pomieszczeniach.
- **Tryb ciągłej pracy i timer 24h**
  Elastyczne planowanie pracy urządzenia.
- **Filtr powietrza z węglem aktywowanym**
  Dodatkowe oczyszczanie powietrza z kurzu i drobinek.
- **Automatyczne wyłączanie przy pełnym zbiorniku 5l**
  wygoda i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Możliwość odprowadzenia kondensatu na zewnątrz**
  Komfort pracy ciągłej bez opróżniania zbiornika.

Seria: **TTR**
Typ: **do ciepłych pomieszczeń, wolnostojący, podłogowy**

Dane techniczne

Dane techniczne osuszacza powietrza adsorpcyjnego Trotec

Model TTR 57 E	Maksymalna wydajność osuszania	9 l/ 24 h
	Zalecana powierzchnia osuszania	20 m²
	Zalecana kubatura osuszania	50 m³
	Przepływ powietrza	185 m³/h
	Zakres temperatury pracy	od 1 °C do 32 °C
	Zakres optymalnej wilgotności względnej pracy	od 35 % do 90 %
	Zasilanie	1 / N / PE ~ 220-240 V / 50 Hz
	Maksymalny pobór mocy	0,73 kW (730 W)
	Moc grzewcza	0,65 kW (650 W)
	Nominalny pobór prądu	3,7 A
	Długość kabla zasilania	1,8 m
	Bezpiecznik topikowy	T/F 2 A / 250 V
	Stopień ochrony	IPX0
	Zabezpieczenie po stronie zasilania	10 A
	Pojemność zbiornika kondensatu	5 l
	Tryby prędkości wentylatora	3
	Zalecana średnica węża kondensatu	11 mm
	Poziom ciśnienia akustycznego	47 dB(A)
	Wymiary (dł. × szer. × wys.)	340 × 232 × 511 mm
	Minimalna odległość do ścian i przedmiotów (góra / tył / boki / przód)	60 / 20 / 20 / 50 cm
	Waga	7,5 kg