Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-basenowy-fral-fsw-100digit-p-1371.html



Osuszacz powietrza basenowy Fral FSW100 DIGIT

Cena	**14 300 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**2699**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	**94 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**brak**
Do kubatury max	**400 m3**
Przepływ powietrza max	**980 m³/h**
Pobór mocy	**1,61 kW**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

OD 2006r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ URZĄDZEŃ MARKI FRAL.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **paragon** lub **fakturę VAT** (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doborem sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Osuszacze do zadań specjalnych - Klima Top

Odwilżacz firmy **Fral FSW 100 Digit** wyspecjalizowany jest pod kątem zastosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze, np. na basenach.

Zastosowanie:

- baseny,
- biblioteki,
- biura,
- muzea.

Fral FSW 100 Digit przeznaczony jest do basenów o powierzchni tafli wody do 50 m2.

Osuszacz powietrza - zalety i funkcje urządzenia

- Odszranianie kontrolowane elektronicznie
- Bardzo cicha praca
- Montaż na podłodze lub na ścianie (wiszący)
- Niskie zużycie energii
- Dwie prędkości wentylatora
- Pompa do skroplin (opcjonalnie)
- Elektroniczny panel sterowania
- Stopień ochrony IPX2
- Ekologiczny gaz R410a

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz basenowy Fral

Powierzchnia tafli wody:	50 m^2
Zakres temperatur pracy:	7-35^oC
Zakres wilgotności pracy:	40-99% RH
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Pobór mocy: Przy 27°C / 60%RH: Przy 35°C / 70%RH:	 1,39 kW (1390 W) 1,61 kW (1610 W)
Maksymalne natężenie prądu (przy 35°C / 70%RH): Maksymalne natężenie prądu przy rozruchu:	7,5 A 28 A
Usuwanie wilgoci dla T=25^oC, RH=60%:	50 l/dobę
Usuwanie wilgoci dla T=27^oC, RH=80%: Usuwanie wilgoci dla T=32^oC, RH=90%:	76 l/dobę 116 l/dobę
Przepływ powietrza:	980 m^3/h
Głośność urz. w odległości 3m.:	52 db(A)
Zbiornik na wodę:	opcja
Przyłącze stałego odprowadzania wody:	3 / 4"
Wymiary (SZERxGŁxWYS):	1218 x 737 x 248 mm
Waga:	72 kg
Gwarancja:	