

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-budowlany-fral-rotomoulded-50-lipu-p-2161.html>



Osuszacz powietrza budowlany Fral ROTOMOULDDED 50 LIPU

Cena	8 500 zł
Wysyłka realizowana w	7 dni (+ 24 h na dostawę)
Sterowanie	mechaniczne
Max wydajność	41 - 60 l/dobę
Zbiornik na wodę	8 l
Do kubatury max	440 m³
Opcja stałego odpr. wody	TAK
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Osuszacz Fral ROTOMOULDDED 50 LIPU - maksymalna wygoda przy osuszaniu

[Osuszacz powietrza](#) Fral ROTOMOULDDED 50 LIPU to profesjonalne urządzenie stworzone z myślą o **wymagających warunkach budowlanych i przemysłowych**. Wersja LIPU wyposażona jest we **wbudowaną pompę skroplin**, co pozwala na ciągłe odprowadzanie wody i umożliwia nieprzerwaną pracę w dużych pomieszczeniach, bez konieczności ręcznego opróżniania zbiornika. Solidna obudowa z wytrzymałego polipropylenu chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi w trudnych warunkach pracy.

Wydajność i funkcjonalność - kluczowe zalety ROTOMOULDDED 50 LIPU

Profesjonalny osuszacz ROTOMOULDDED 50 LIPU oferuje **wydajność osuszania do 44 litrów na dobę** przy **przepływie powietrza wynoszącym 550 m³/h**. Dzięki okrągłym rurkom parownika urządzenie zapewnia wysoką efektywność energetyczną oraz skuteczne usuwanie wilgoci w szerokim zakresie temperatur. Dodatkowo **system odszraniania gorącym gazem** (Hot Gas System) umożliwia pracę nawet w chłodnych pomieszczeniach, co zwiększa uniwersalność urządzenia w różnych warunkach.

Gdzie ROTOMOULDDED 50 LIPU znajdzie zastosowanie?

[Osuszacz budowlany](#) Fral ROTOMOULDDED 50 LIPU jest idealnym rozwiązaniem dla **profesjonalistów z branży budowlanej, remontowej i przemysłowej**. Doskonale sprawdzi się w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest skuteczna kontrola wilgotności. Wersja LIPU dzięki **pompce skroplin** pozwala na **ciągłe odprowadzanie wody do odpływu**, co zwiększa komfort pracy i umożliwia długotrwałe użytkowanie w dużych przestrzeniach. **Mobilność urządzenia**, zapewniona przez duże koła i uchwyt, pozwala na łatwe przemieszczanie między różnymi miejscami pracy.

Prezentowana wersja osuszacza jest bazowo wyposażona w **POMPE SKROPLIN**, co pozwala na ciągłe odprowadzanie wody - tańsza wersja standardowa bez pompy dostępna jest również u nas na stronie produktu [Fral ROTOMOULDDED 50](#).

Funkcje i główne cechy osuszacza Fral ROTOMOULDDED 50 LIPU

- **Pompa skroplin do ciągłego odprowadzania wody**

- Pozwala na ciągłe odprowadzanie wody do odpływu, co zwiększa komfort użytkowania i umożliwia nieprzerwaną pracę.
- **Wydajność osuszania 44 l/24h**
Skutecznie usuwa wilgoć z powietrza w pomieszczeniach budowlanych i magazynowych, przyspieszając proces osuszania nawet w środowisku o wysokiej wilgotności.
 - **Przepływ powietrza 550 m³/h**
Duża ilość przepływającego powietrza zapewnia szybkie i równomierne osuszanie całej kubatury pomieszczenia, co zwiększa efektywność pracy.
 - **Wytrzymała obudowa z polipropylenu**
Chroni urządzenie przed uderzeniami, pyłem budowlanym i innymi czynnikami mechanicznymi, zapewniając długą żywotność sprzętu.
 - **System odszraniania gorącym gazem (Hot Gas System)**
Pozwala na pracę w niskich temperaturach, zapewniając stałą wydajność osuszania nawet w chłodniejszych warunkach.
 - **Okrągłe rurki parownika**
Zwiększają efektywność energetyczną urządzenia i ułatwiają czyszczenie powierzchni z pyłów budowlanych, co przedłuża trwałość osuszacza.
 - **Precyzyjny higrostat mechaniczny**
Umożliwia dokładne ustawienie pożądanej wilgotności powietrza, co pozwala na kontrolowane osuszanie wrażliwych pomieszczeń.
 - **Pojemność zbiornika na wodę 8 l z automatycznym odpływem**
W połączeniu z pompą skroplin umożliwia ciągłe odprowadzanie wody, minimalizując przerwy w pracy i zwiększając komfort użytkowania.
 - **Przyłącze stałego odprowadzania wody 3/4"**
Ułatwia podłączenie węża do odpływu, dzięki czemu skropliny mogą być odprowadzane w sposób wygodny i bezpieczny dla otoczenia.
 - **Mobilność i łatwy transport**
Duże koła i ergonomiczny uchwyt pozwalają na łatwe przemieszczanie osuszacza między pomieszczeniami lub placami budowy.
 - **Szeroki zakres temperatur pracy 0,5-35°C**
Pozwala na stosowanie urządzenia w różnych warunkach klimatycznych, zapewniając niezawodną pracę zarówno w chłodnych, jak i cieplejszych pomieszczeniach.

Typ: **do ciepłych pomieszczeń, wolnostojący, podłogowy**

Dane techniczne

Dane techniczne osuszacza powietrza Fral

Model ROTOMOULDED 50 LIPU	
Wydajność osuszania (32 °C - 90% RH)	44 l/24h
Przeciętny pobór mocy (20 °C - 60% RH)	720 W
Przeciętny pobór mocy (26,7 °C - 70% RH)	860 W
Maksymalny pobór mocy (35 °C - 70% RH)	960 W
Maksymalne natężenie prądu (35 °C - 70% RH)	4,6 A
Natężenie prądu przy rozruchu	17 A
Przepływ powietrza	550 m ³ /h
Poziom głośności (w odległości trzech metrów)	48 db(A)
Czynnik roboczy	R290
Pojemność zbiornika na wodę	8 l
Przyłącze stałego odprowadzania wody	3/4"
Hot Gas System	Tak
Zakres temperatury pracy	0,5-35 °C
Zakres pracy (wilgotność względna)	30-98 %
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	500 x 530 x 800 mm

Waga

42 kg