Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 18:29

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-fral-faep50-p-1816.html



Osuszacz powietrza Fral FAEP50

Cena	**5 590 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**FAEP50**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	**50 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**11 l**
Do kubatury max	**250 m3**
Przepływ powietrza max	**500 m³/h**
Pobór mocy	**0,75 kW**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Kondensowana woda przy różnych temperaturach i poziomach wilgotności (litry/24 godz.)

	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 60%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
FAEP50	**14**	**22**	**19**	**29**	**25**	**36**	**32**	**43**	**40**	**48**	**50**	**65**

Wydajny i trwały osuszacz powietrza FRAL FAEP50

Osuszacz powietrza FRAL FAEP50 to wydajne, trwałe i bezpieczne urządzenie, idealne do kontroli wilgotności w różnych pomieszczeniach. Zaprojektowany z myślą o skutecznej pracy w domach, biurach, piwnicach, strychach, garażach i innych miejscach, FAEP50 zapewnia komfort i zdrowe powietrze. Wyposażony w pojemny zbiornik na skropliny i zmywalny filtr przeciwpyłowy, działa na przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym R290.

Nowoczesne funkcje i łatwa obsługa

FAEP50 został wyposażony w zaawansowaną elektroniczną płytę mikroprocesorową, która zarządza wszystkimi funkcjami urządzenia, w tym automatycznym rozmrażaniem, alarmami i regulacją wilgotności. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak system automatycznego rozmrażania i możliwość podłączenia opcjonalnej pompy kondensatu, FAEP50 jest niezwykle efektywny i wygodny w codziennym użytkowaniu. Zmywalny filtr przeciwpyłowy znacząco zwiększa jego wydajność i długotrwałość.

Solidna konstrukcja i wysoka wydajność

Osuszacz powietrza FRAL FAEP50 charakteryzuje się solidną konstrukcją wykonaną z najwyższej jakości materiałów. Przeznaczony do intensywnego użytkowania w wymagających środowiskach przemysłowych, urządzenie jest niezawodne i wydajne. FAEP50 posiada ergonomiczną rączkę z metalu oraz duże, trwałe koła tylne, które zapewniają łatwość manewrowania i wygodny transport. Zbiornik na wodę o pojemności 11 litrów jest łatwy do wyjęcia i opróżnienia.

Precyzyjna regulacja i wysoka przepustowość powietrza

FAEP50 oferuje imponujący przepływ powietrza wynoszący 500 m³/h, co pozwala na szybkie i efektywne osuszanie dużych powierzchni. Dzięki zaawansowanym opcjom pracy, osuszacz może działać w trybie ciągłym lub zostać precyzyjnie ustawiony na osiągnięcie określonego poziomu wilgotności. Urządzenie umożliwia regulację wilgotności w szerokim zakresie od 40% do 95% przy temperaturze poniżej 30°C, dopasowując się do unikalnych potrzeb użytkownika.

Bezpieczeństwo i niezawodność

FAEP50 został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Podczas prac serwisowych urządzenie może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany personel. Ważne jest, aby unikać kontaktu z otwartym ogniem i zapewnić odpowiednią wentylację podczas prac serwisowych. Urządzenie powinno być podłączane do uziemionego gniazdka, a wszelkie prace serwisowe muszą być wykonywane przy odłączonym zasilaniu.

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Fral

Model FAEP50	
Maksymalny pobór mocy (30°C –80% RH):	0,75 kW (750 W)
Maksymalne natężenie prądu (35°C –70% RH):	4,3 A
Natężenie prądu przy rozruchu:	19,6 A
Napięcie zasilania:	230V ~ 50Hz
Przepływ powietrza:	500 m^3/godz.
Poziom głośności (w odległości trzech metrów):	51 db(A)
Czynnik roboczy:	R290
Pojemność zbiornika na wodę:	11 L
Przyłącze stałego odprowadzania wody:	¾”
Hot Gas System:	tak
Zakres temperatury pracy:	0,5°C÷32°C
Zakres pracy (wilgotność względna) T	40%÷95%
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	470 x 540 x 960 mm
Waga netto:	37,0 kg