Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 16:25

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-fral-fd33eco-p-1933.html



Osuszacz powietrza Fral FD33.ECO

Cena	**2 690 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	**33 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**7,0 l**
Do kubatury max	**170 m3**
Przepływ powietrza max	**350 m³/h**
Pobór mocy	**0,48 kW**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Osuszacz FD33.ECO

Profesjonalne osuszacze Fral FD33.ECO to idealne rozwiązanie do kontroli wilgotności powietrza. Wszystkie komponenty wyprodukowane są z najwyższej jakości materiałów zapewniając długą i bezproblemową pracę.

Zastosowanie

- Pralnie, małe piwnice
- Nadmorskie i górskie domy
- Pralnie (domowe i przemysłowe)
- Biblioteki, muzea
- **Osuszanie murów nowych domów oraz zalanych pomieszczeń**
- Sklepy, magazyny, domy i biura

Zalety - Fral FD33.ECO

- Automatyczny higrostat
- Licznik godzin
- Solidne kółka jezdne
- Elektroniczny system odszraniania
- Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego użytku
- Wentylator osiowy wyważony statycznie i dynamicznie
- Kompresor rotacyjny, zamontowany na tłumikach drgań

Właściwości i funkcje urządzenia

- Mały pobór energii

- Auto restart po zaniku zasilania
- Kompaktowa metalowa obudowa cynkowana i lakierowana proszkowo
- Ekologiczny gaz R290
- Przystosowany do stałego odprowadzenia wody
- Wysoka wydajność we wszystkich temperaturach
- Łatwy do czyszczenia z zanieczyszczeń układ chłodniczy - szerokie listki wymienników
- Wygodny zbiornik na wodę
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika
- Sygnalizator napełnienia zbiornika

Ważne

Osuszacz pracuje do 5 stopni C i 35% wilgotności względnej co jest wyjątkiem w tej klasie cenowej!

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Fral

Model FD33.ECO	
Wydajność osuszania przy 32°C / 90% RH:	33 l/ 24 h
Wydajność osuszania przy 30°C / 80% RH:	26 l/ 24 h
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Pobór mocy: przeciętny maksymalny	 0,36 kW (360 W) 0,48 kW (480 W)
Pojemność zbiornika na wodę:	7 l
Wydajność wentylatora / głośność urz. w odległości 3m.:	350 m^3/h / 43 dB(A)
Zakres temperatur pracy:	5-35°C
Zakres wilgotności pracy:	35-95 %
Waga:	23.5 kg
Wymiary (DŁxSZERxWYS):	320x330x595 mm
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma

Kondensowana woda przy różnych temperaturach i poziomach wilgotności (litry/24 godz.)

	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 60%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
FD 33.ECO	**4,5**	**7**	**5,5**	**9**	**9**	**12,5**	**11,5**	**17**	**13**	**19**	**26**	**33**