

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-fral-fd33eco-p-1933.html>



Osuszacz powietrza Fral FD33.ECO

Cena	2 690 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Sterowanie	elektroniczne
Max wydajność	33 l/dobę
Zbiornik na wodę	7,0 l
Do kubatury max	170 m3
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy
Opcja stałego odpr. wody	TAK
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Osuszacz FD33.ECO

Profesjonalne osuszacze Fral FD33.ECO to idealne rozwiązanie do kontroli wilgotności powietrza. Wszystkie komponenty wyprodukowane są z najwyższej jakości materiałów zapewniając długą i bezproblemową pracę.

Zastosowanie

- Pralnie, małe piwnice
- Nadmorskie i górskie domy
- Pralnie (domowe i przemysłowe)
- Biblioteki, muzea
- **Osuszanie murów nowych domów oraz zalanych pomieszczeń**
- Sklepy, magazyny, domy i biura

Zalety - Fral FD33.ECO

- Automatyczny higrostat
- Licznik godzin
- Solidne kółka jezdne
- Elektroniczny system odszraniania
- Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego użytku
- Wentylator osiowy wyważony statycznie i dynamicznie
- Kompresor rotacyjny, zamontowany na tłumikach drgań

Właściwości i funkcje urządzenia

- Mały pobór energii
- Auto restart po zaniku zasilania
- Kompaktowa metalowa obudowa cynkowana i lakierowana proszkowo
- Ekologiczny gaz R290

- Przystosowany do stałego odprowadzenia wody
- Wysoka wydajność we wszystkich temperaturach
- Łatwy do czyszczenia z zanieczyszczeń układ chłodniczy - szerokie listki wymienników
- Wygodny zbiornik na wodę
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika
- Sygnalizator napełnienia zbiornika

Ważne

Osuszacz pracuje do 5 stopni C i 35% wilgotności względnej co jest wyjątkiem w tej klasie cenowej!

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Fral

Model FD33.ECO	
Wydajność osuszania przy 32°C / 90% RH:	33 l / 24 h
Wydajność osuszania przy 30°C / 80% RH:	26 l / 24 h
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Pobór mocy:	
przeciętny	360 W
maksymalny	480 W
Pojemność zbiornika na wodę:	7 l
Wydajność wentylatora / głośność urz. w odległości 3m.:	350 m ³ /h / 43 dB(A)
Zakres temperatur pracy:	5-35°C
Zakres wilgotności pracy:	35-95 %
Waga:	23.5 kg
Wymiary (DŁxSZERxWYS):	320x330x595 mm
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma

Kondensowana woda przy różnych temperaturach i poziomach wilgotności (litry/24 godz.)

	10°C 60%	10°C 80%	15°C 60%	15°C 80%	20°C 60%	20°C 80%	25°C 60%	25°C 80%	27°C 60%	27°C 80%	30°C 80%	32°C 90%
FD 33.ECO	4,5	7	5,5	9	9	12,5	11,5	17	13	19	26	33