



Osuszacz powietrza Fral FDNP44S

Cena	5 390 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	FDNP44S
Sterowanie	elektroniczne
Max wydajność	36 l/dobę
Zbiornik na wodę	8 l
Do kubatury max	220 m3
Funkcje SMART	wyświetlacz cyfrowy
Opcja stałego odpr. wody	TAK
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Budowa osuszacza powietrza Fral FDNP44S

Odwilżacz jest idealnym rozwiązaniem problemu nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach. Autorski system odszraniania gorącym gazem firmy FRAL – Hot Gas System. Zaprojektowany tak aby osuszacz powietrza przy niskiej wilgotności względnej oraz niskiej temperaturze bliskiej zeru był jednocześnie wysokowydajnym i energooszczędnym urządzeniem.

- Parownik składa się z okrągłych gładkich rurek z aluminium.
- Skraplacz wykonany jest z rurek miedzianych i lameli aluminiowych.

Okrągłe rurki parownika oraz szeroki rozmiar żeberek skraplacza zapewnia odporność na kurz, długą żywotność oraz łatwą konserwację maszyny.

Zastosowanie

- Pralnie, małe piwnice
- Nadmorskie i górskie domy
- Pralnie (domowe i przemysłowe)
- Biblioteki, muzea
- Osuszanie murów nowych domów oraz zalanych pomieszczeń
- Sklepy, magazyny

Osuszacz powietrza FDNP44S - zalety i funkcje urządzenia

- Odszranianie gorącym gazem kontrolowane przez elektroniczny termostat
- Auto Restart
- Mały pobór energii
- Obudowa galwanizowana i lakierowana epoksydowo
- Ekologiczny gaz R290
- Okrągłe rurki parownika – łatwość czyszczenia oraz odporność na zalodzenie w niskich temperaturach
- Przystosowany do stałego odprowadzenia wody 3/4"
- Kompresor rotacyjny
- Elektroniczny higrostat

- Duże koła i uchwyt
- Elektroniczny system odszraniania
- Filtr wlotowy powietrza

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Fral

Model FDNP44S	
Moc osuszania: 30°C, 80% wilgotności	36 l/dobę
32°C, 90% wilgotności	44 l/dobę
Głośność urządzenia (w odległości 3 metrów):	46 dB(A)
Pobór mocy:	
przeciętny (20°C, 60% wilgotności)	540 W
maksymalny (35°C, 95% wilgotności)	690 W
Pojemność zbiornika na wodę:	8 l
Wydajność wentylatora	450 m ³ /h
Zakres temperatur pracy (z systemem odszraniania)	1 -35°C
Zakres wilgotności pracy:	30-98 %
Waga:	39 kg
Wymiary urządzenia (DłxSZERxWYS):	350 x 380 x 720 mm
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma