Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:08

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-super-dry-332000-eco-p-335.html



Osuszacz powietrza Fral SUPER DRY 33.2000 ECO

Cena	**2 950 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**2265**
Sterowanie	**elektroniczne**
Max wydajność	**33 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**7,0 l**
Do kubatury max	**170 m3**
Przepływ powietrza max	**350 m³/h**
Pobór mocy	**0,62 kW**
Funkcje SMART	**wyświetlacz cyfrowy**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Osuszacz Super Dry

Profesjonalne osuszacze SUPER DRY to idealne rozwiązanie do kontroli wilgotności powietrza. Wszystkie komponenty wyprodukowane są z najwyższej jakości materiałów zapewniając długą i bezproblemową pracę.

Zastosowanie

- Pralnie, małe piwnice
- Nadmorskie i górskie domy
- Pralnie (domowe i przemysłowe)
- Biblioteki, muzea
- **Osuszanie murów nowych domów oraz zalanych pomieszczeń**
- Sklepy, magazyny, domy i biura

Osuszacz powietrza - zalety i funkcje urządzenia

- Mały pobór energii
- Auto restart po zaniku zasilania
- Kompaktowa metalowa obudowa cynkowana i lakierowana proszkowo
- Ekologiczny gaz R290
- Przystosowany do stałego odprowadzenia wody
- Wysoka wydajność we wszystkich temperaturach
- Łatwy do czyszczenia z zanieczyszczeń układ chłodniczy - szerokie listki wymienników
- Wygodny zbiornik na wodę
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika
- Sygnalizator napełnienia zbiornika

- Automatyczny higrostat
- Licznik godzin
- Solidne kółka jezdne
- Elektroniczny system odszraniania
- Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego użytku
- Wentylator osiowy wyważony statycznie i dynamicznie
- Kompresor rotacyjny, zamontowany na tłumikach drgań

Ważne

Osuszacz pracuje do 4 stopni C i 35% wilgotności względnej co jest wyjątkiem w tej klasie cenowej!

Typ: **do ciepłych pomieszczeń**

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Fral SUPER DRY

Model 33.2000 ECO	
Wydajność osuszania przy 32°C / 90% RH:	33 l/ 24 h
Wydajność osuszania przy 30°C / 80% RH:	26 l/ 24 h
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Pobór mocy: przeciętny maksymalny	 0,43 kW (430 W) 0,62 kW (620 W)
Pojemność zbiornika na wodę:	7 l
Wydajność wentylatora / głośność urz. w odległości 3m.:	350 m^3/h / 43 dB(A)
Zakres temperatur pracy:	4-35^oC
Zakres wilgotności pracy:	35-95 %
Waga:	23.5 kg
Wymiary (DŁxSZERxWYS):	320x330x595 mm
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma