Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-trotec-ttk-140-s-p-2114.html



Osuszacz powietrza Trotec TTK 140 S

Cena	**3 480 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**TRC-0003**
Sterowanie	**mechaniczne**
Max wydajność	**26 - 40 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**6 l**
Do kubatury max	**350 m3**
Przepływ powietrza max	**580 m³/h**
Pobór mocy	**0,6 kW**
Funkcje SMART	**brak**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Profesjonalny osuszacz powietrza Trotec TTK 140 S

Osuszacz kondensacyjny **Trotec TTK 140 S** został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują wydajnego i niezawodnego urządzenia do osuszania pomieszczeń mieszkalnych, magazynów oraz warsztatów. Dzięki solidnej konstrukcji, trwałym materiałom i zaawansowanej technologii urządzenie sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i przy intensywnym osuszaniu po zalaniach lub remontach. TTK 140 S łączy w sobie mobilność, łatwość obsługi i wysoką efektywność osuszania.

Wydajność osuszania i zakres zastosowań osuszacza

TTK 140 S oferuje wysoką wydajność osuszania, która pozwala na szybkie obniżenie wilgotności powietrza w pomieszczeniach średniej wielkości. Przepływ powietrza i zdolność kondensacyjna urządzenia sprawiają, że może efektywnie pracować w różnych warunkach - od ciepłych, wilgotnych wnętrz po chłodniejsze pomieszczenia, gdzie wilgotność może powodować problemy z pleśnią lub korozją. Dzięki temu osuszacz nadaje się zarówno do magazynów, warsztatów, jak i do użytku domowego.

Konstrukcja, mobilność i trwałość

Urządzenie wyróżnia się **solidną obudową** wykonaną z **wysokiej jakości materiałów**, które zapewniają długą żywotność i niezawodność. Mobilność ułatwiają **wbudowane uchwyty i gumowe koła**, dzięki którym TTK 140 S można łatwo przemieszczać pomiędzy pomieszczeniami lub miejscami pracy. Dodatkowo przemyślana konstrukcja chroni elektronikę i sprężarkę przed wilgocią i kurzem, co zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy w trudnych warunkach.

Parametry techniczne i efektywność energetyczna

TTK 140 S wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy **R290**, który zapewnia wysoką wydajność przy minimalnym wpływie na środowisko. System **odszraniania gorącym gazem** umożliwia ciągłą pracę również w niższych temperaturach, a zastosowanie nowoczesnej technologii pompy ciepła pozwala na optymalizację efektywności energetycznej. Urządzenie umożliwia również **odprowadzanie kondensatu**, co pozwala na ciągłą pracę bez konieczności opróżniania zbiornika.

Funkcje i wyposażenie osuszacza Trotec TTK 140 S

- **Odszranianie gorącym gazem**
  Zapewnia wydajną pracę w niskich temperaturach.
- **Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy (R290)**
  Ekologiczne i bezpieczne dla środowiska.
- **Do utrzymywania suchych warunków**
  Idealny w magazynach, warsztatach i pomieszczeniach mieszkalnych.
- **Wysokiej jakości materiały**
  Długotrwała żywotność i niezawodność urządzenia.
- **Zintegrowane uchwyty i gumowe koła**
  Łatwy transport i przenoszenie.
- **Zaawansowana technologia pompy ciepła**
  Zoptymalizowana wydajność energetyczna.
- **Odpływ kondensatu**
  Umożliwia ciągłą pracę osuszacza.
- **Automatyczne wyłączanie**
  Wygoda i bezpieczeństwo podczas pracy.
- **Szeroki zakres zastosowań**
  Od osuszania budynków po usuwanie szkód spowodowanych przez wodę.
- **Inne opcje na życzenie**
  Dodatkowe akcesoria i funkcje dostępne według potrzeb użytkownika.

Seria: **TTK**
Typ: **do ciepłych pomieszczeń, wolnostojący, podłogowy**

Dane techniczne

Dane techniczne osuszacza powietrza Trotec TTK

Model TTK 140 S	
Wydajność (30°C / 80% RH)	28,5 l/24h
Jednostkowe zużycie energii SEC (30°C / 80% RH)	0,45 kWh/l
Przepływ powietrza	580 m³/h
Zakres temperatur pracy	5-32 °C
Zakres wilgotności roboczej	35 / 95 % RH
Pobór mocy	0,6 kW (600 W)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	52 dB(A)
Zbiornik kondensatu	6 l
Przewód zasilający	1,6 m
Czynnik chłodniczy / ilość czynnika	R290 / 150g
Wymiary produktu (dł. x sz. x wys.)	605 x 400 x 400 mm
Waga	27,5 kg