Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-trotec-ttk-175-s-p-2116.html



Osuszacz powietrza Trotec TTK 175 S

Cena	**5 599 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**TRC-0005**
Sterowanie	**mechaniczne**
Max wydajność	**41 - 60 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**6 l, Pompa do odprowadzania wody**
Do kubatury max	**450 m3**
Przepływ powietrza max	**580 m³/h**
Pobór mocy	**0,6 kW**
Funkcje SMART	**brak**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Profesjonalny osuszacz powietrza Trotec TTK 175 S

Trotec TTK 175 S to wysokiej klasy osuszacz powietrza kondensacyjny, stworzony do pracy w wymagających warunkach przemysłowych i budowlanych. Dzięki wydajności sięgającej **maksymalnie 50 litrów na dobę** urządzenie skutecznie radzi sobie z nadmiarem wilgoci w halach, magazynach, piwnicach i na placach budowy. Solidna obudowa oraz wytrzymałe komponenty zapewniają niezawodność, a jednocześnie pozwalają na wieloletnie użytkowanie nawet w trudnym środowisku pracy.

Wydajny osuszacz kondensacyjny do dużych przestrzeni

Wyposażony w mocny wentylator o **przepływie powietrza 580 m³/h**, TTK 175 S gwarantuje szybkie i równomierne osuszanie pomieszczeń. Zakres pracy w **temperaturach od 5°C do 32°C** pozwala na wszechstronne wykorzystanie urządzenia - od osuszania chłodnych piwnic po wilgotne budynki po zalaniach. Dzięki automatycznemu odszranianiu osuszacz działa stabilnie nawet w niższych temperaturach, co wyróżnia go na tle wielu konkurencyjnych modeli.

Osuszacz budowlany do zadań specjalnych

Osuszacz budowlany Trotec TTK 175 S to niezastąpione narzędzie podczas prac wykończeniowych i remontowych. Umożliwia przyspieszenie schnięcia tynków, posadzek i świeżo wylanych wylewek, co skraca czas realizacji inwestycji. Dzięki **pojemnemu zbiornikowi kondensatu o wielkości 6 litrów** oraz **opcji podłączenia węża do odpływu**, urządzenie może pracować w trybie ciągłym, bez konieczności częstego opróżniania pojemnika. **Automatyczne wyłączanie przy pełnym zbiorniku** zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania.

Funkcjonalność i łatwa obsługa

TTK 175 S został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i niezawodności. **Analogowy higrostat** pozwala na szybkie ustawienie oczekiwanego poziomu wilgotności, a zabezpieczona elektronika chroni urządzenie przed kurzem i wilgocią. Niewielki poziom hałasu - zaledwie 52 dB(A) - sprawia, że osuszacz może być stosowany również w obiektach użytkowych, bez nadmiernego obciążenia akustycznego. Urządzenie o wymiarach 390 × 380 × 643 mm i wadze około 35 kg jest mobilne i

może być piętrowane w celu oszczędności miejsca w magazynie.

Najważniejsze cechy i zalety osuszacza Trotec TTK 175 S

- **Skuteczne osuszanie w każdych warunkach**
  Urządzenie zachowuje wysoką wydajność także przy niższych temperaturach, co czyni je uniwersalnym w różnych środowiskach.
- **Zabezpieczona elektronika**
  Wszystkie podzespoły elektryczne chronione są przed kurzem i wilgocią, co wydłuża żywotność sprzętu.
- **Łatwa konserwacja**
  Prosta konstrukcja ułatwia czyszczenie i utrzymanie osuszacza w pełnej sprawności.
- **Wygodna obsługa**
  Intuicyjny panel sterowania pozwala szybko ustawić oczekiwaną wilgotność.
- **Mobilność i oszczędność miejsca**
  Solidna obudowa i możliwość piętrowania sprawiają, że urządzenie nadaje się do transportu i przechowywania w każdej przestrzeni.
- **Automatyczne odszranianie**
  System samoczynnie usuwa szron, dzięki czemu osuszacz pracuje bez zakłóceń także w chłodniejszych pomieszczeniach.
- **Bezpieczne użytkowanie**
  Automatyczne wyłączanie przy pełnym zbiorniku zapobiega przelaniu wody i ułatwia kontrolę pracy.
- **Precyzyjna regulacja wilgotności**
  Wbudowany analogowy higrostat umożliwia dopasowanie poziomu osuszania do potrzeb użytkownika.
- **Możliwość stałego odprowadzania kondensatu**
  Dzięki złączu węża urządzenie może działać w trybie ciągłym, bez potrzeby opróżniania pojemnika.
- **Ochrona termiczna**
  Automatyczne wyłączenie przy osiągnięciu 35°C zapewnia bezpieczeństwo i stabilną eksploatację.

Seria: **TTK**
Typ: **do ciepłych pomieszczeń, wolnostojący, podłogowy**

Dane techniczne

Dane techniczne osuszacza powietrza Trotec TTK

Model TTK 175 S	
Wydajność (30°C / 80% RH)	40 l/24h
Przepływ powietrza	580 m³/h
Zakres temperatur pracy	5-32 °C
Zakres wilgotności roboczej	35 / 90 % RH
Pobór mocy	0,6 kW (600 W)
Zasilanie	220-240 V / 50 Hz
Poziom hałasu	52 dB(A)
Kompresor	Rotacyjny
Czynnik chłodniczy / ilość czynnika	R290 / 150g
Zbiornik kondensatu	6 l
Wymiary produktu (dł. x sz. x wys.)	390 x 380 x 643 mm
Waga	35 kg