Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:09

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-trotec-ttk-355-s-p-2118.html



Osuszacz powietrza Trotec TTK 355 S

Cena	**7 245 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**TRC-0007**
Sterowanie	**mechaniczne**
Max wydajność	**61 - 90 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**6 l, Pompa do odprowadzania wody**
Do kubatury max	**450 m3**
Przepływ powietrza max	**490 m³/h**
Pobór mocy	**1,4 kW**
Funkcje SMART	**brak**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Profesjonalny osuszacz kondensacyjny Trotec TTK 355 S

Trotec TTK 355 S to profesjonalny osuszacz powietrza kondensacyjny, stworzony do wymagających zastosowań budowlanych i przemysłowych. Urządzenie sprawdza się w osuszaniu nowych budynków, mniejszych magazynów oraz pomieszczeń po zalaniach. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności usuwa**do 55 litrów wilgoci na dobę przy 30°C / 80% wilgotności względnej**, co czyni go jednym z bardziej efektywnych osuszaczy budowlanych w swojej klasie.

Wydajność i odpowiedni zakres zastosowań osuszacza

Osuszacz kondensacyjny **TTK 355 S** osiąga **przepływ powietrza do 490 m³/h**, co pozwala efektywnie osuszać **pomieszczenia o kubaturze do około 450 m³** (czyli ok. 180m² przy standardowej wysokości 2,5m). Urządzenie działa**w temperaturach od 5°C do 32°C** oraz **wilgotności względnej od 35% do 90% RH**, co umożliwia stosowanie go zarówno w ciepłych, jak i chłodniejszych pomieszczeniach.

Konstrukcja i mobilność - wygoda w użytkowaniu

TTK 355 S to wolnostojący, podłogowy osuszacz powietrza, **wyposażony w uchwyty i duże koła transportowe**, co ułatwia przemieszczanie w budynkach i magazynach. Solidna obudowa chroni podzespoły elektryczne przed kurzem i wilgocią, a ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących umożliwia wygodną obsługę nawet w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna i energooszczędność urządzenia

Urządzenie wyposażone jest w **sprężarkę rotacyjną o mocy znamionowej 1,27 kW**, a **pobór mocy wynosi ok. 1,4 kW**. Zasilanie odbywa się na 220–240V / 50Hz i generuje hałas o wartości 54 dB(A) w odległości do 1 metra. Wymiary osuszacza to 390×380×725 mm, a waga wynosi 39 kg, co sprawia, że jest urządzeniem stabilnym, a jednocześnie stosunkowo mobilnym jak na klasę budowlaną i lekko-przemysłową.

Najważniejsze funkcje i zalety osuszacza TTK 355 S

- **Efektywne osuszanie w różnych temperaturach**
  Urządzenie zachowuje wysoką wydajność nawet w chłodniejszych pomieszczeniach dzięki automatycznemu odszranianiu.
- **Ochrona elektroniki i podzespołów**
  Wszystkie komponenty elektryczne zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, co zwiększa trwałość osuszacza.
- **Łatwa konserwacja**
  Prosta konstrukcja umożliwia szybkie czyszczenie filtrów i bezproblemową obsługę.
- **Intuicyjna obsługa**
  Wygodne sterowanie analogowym higrostatem pozwala na łatwe ustawienie poziomu wilgotności.
- **Mobilność i oszczędność miejsca**
  Urządzenie wyposażone w uchwyty i duże koła, a możliwość piętrowania ułatwia przechowywanie.
- **Automatyczne odszranianie**
  Utrzymuje stałą wydajność pracy w trudnych warunkach temperaturowych.
- **Automatyczne wyłączanie przy pełnym zbiorniku**
  Chroni urządzenie i zapewnia bezpieczną pracę bez nadzoru.
- **Analogowy higrostat**
  Pozwala ustawić docelowy poziom wilgotności w sposób prosty i niezawodny.
- **Możliwość podłączenia węża do odpływu kondensatu**
  Zapewnia ciągłą pracę bez konieczności opróżniania zbiornika.
- **Automatyczne wyłączanie przy 35°C**
  Dodatkowa funkcja bezpieczeństwa chroniąca osuszacz przed przegrzaniem.

Seria: **TTK**
Typ: **do ciepłych pomieszczeń, wolnostojący, podłogowy**

Dane techniczne

Dane techniczne osuszacza powietrza Trotec TTK

Model TTK 355 S	
Wydajność (30°C / 80% RH)	55 l/24h
Przepływ powietrza	490 m³/h
Zakres temperatur pracy	5-32 °C
Zakres wilgotności roboczej	35 / 90 % RH
Pobór mocy	1,4 kW (1400 W)
Zasilanie	220-240 V / 50 Hz
Poziom hałasu	54 dB(A)
Kompresor	Rotacyjny
Czynnik chłodniczy / ilość czynnika	R454C / 650 g
Pojemność zbiornika	6 l
Wymiary produktu (dł. x sz. x wys.)	390 x 380 x 725 mm
Waga	39 kg