

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-trotec-ttk-500-es-p-2124.html>

Osuszacz powietrza Trotec TTK 500 ES

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Cena | 16 033 zł |
| Wysyłka realizowana w | 48 godzin (+ 24 h na dostawę) |
| Numer katalogowy | TRC-0013 |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Max wydajność | 61 - 90 l/dobę |
| Zbiornik na wodę | Złącze węża |
| Do kubatury max | 940 m3 |
| Opcja stałego odpr. wody | TAK |
| Odbiór własny | niemożliwy, tylko wysyłka |

Opis

Osuszacz kondensacyjny Trotec TTK 500 ES - ponadprzeciętna wydajność



Trotec TTK 500 ES to profesjonalny [osuszacz kondensacyjny](#), zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach budowlanych. Dzięki wysokiej zdolności osuszania do 58 l/24h w zakresie temperatur 30°C / 80% RH urządzenie radzi sobie nawet w chłodniejszych pomieszczeniach czy miejscach po zalaniach. To solidne rozwiązanie dla firm budowlanych i majsterkowiczów, którzy potrzebują sprzętu wydajnego, trwałego i skutecznego.

Trwałość i odporność - cechy wyróżniające osuszacz budowlany

Marka **Trotec** w modelu **TTK 500 ES** wykorzystała **obudowę ze stali nierdzewnej**, która zapewnia wysoką odporność na korozję, działanie roztworów chemicznych oraz łatwość czyszczenia. Ten osuszacz budowlany zaprojektowany jest tak, aby wytrzymać wymagające warunki placu budowy - pył, kurz, zmienne temperatury. Dodatkowo **elementy elektroniczne** są modułowe i wtykowe, co skraca czas serwisowania i napraw. Oferujemy również drugą wersję tego modelu - [Trotec TTK 500 w standardowej, metalowej obudowie](#) - mniej odporną na uszkodzenia niż wariant ze stali nierdzewnej, lecz tańszą.

Mobilność i elastyczność - osuszacz Trotec gotowy do działania

Osuszacz TTK 500 ES cechuje się wysoką mobilnością - posiada **wózek jezdny z przestawnym pałąkiem**, duże **koła z ogumieniem** niefarbującym oraz konstrukcję umożliwiającą transport w różnych pozycjach (stojącej lub leżącej). Dzięki temu osuszacz łatwo jest przemieścić nawet na placu budowy, do piwnic, pomieszczeń chłodniczych czy miejsc trudno dostępnych.

Zastosowanie w temperaturach niskich - osuszacz kondensacyjny pracujący cały rok

Osuszacz **Trotec TTK 500 ES** może działać już od temperatury około 5 °C, a jego **system automatycznego rozmrażania gorącym gazem** typu Bypass zapewnia, że wydajność nie spada przy niskiej temperaturze otoczenia. To kluczowa cecha dla [osuszaczy budowlanych](#) używanych w halach, nieogrzewanych magazynach lub po zalaniach zimą. Ponadto urządzenie może pracować w trybie ciągłym i być sterowane **za pomocą zewnętrznego higrostatu**, co pozwala utrzymać docelową wilgotność bez konieczności stałej obsługi.

Kluczowe funkcje i cechy osuszacza Trotec TTK 500 ES

- **Wysoka zdolność osuszania (do 70 l/24h)**
Pozwala na szybkie usunięcie wilgoci nawet po zalaniu lub w silnie zawilgoconych konstrukcjach.

- **Praca w niskich temperaturach (od 5 °C)**
Dzięki temu osuszacz kondensacyjny radzi sobie nawet w zimnych, nieogrzewanych pomieszczeniach.
- **Automatyczny system rozmrażania gorącym gazem (Bypass)**
Umożliwia utrzymanie wydajności w warunkach, gdy para wodna skrapla się i może powodować zamarzanie elementów.
- **Obudowa ze stali szlachetnej i konstrukcja modułowa**
Odporność na korozję i łatwość czyszczenia oraz szybka wymiana elementów.
- **Mobilność: wózek, regulowany pałąk, duże koła, możliwość transportu w różnych pozycjach**
Wygoda przenoszenia i użytkowania nawet w trudnych warunkach budowlanych.
- **Opcjonalny higrostat i przyłącze pompy kondensatu**
Umożliwia automatyczne sterowanie wilgotnością i odprowadzenie skroplin na zewnątrz lub między kondygnacjami.
- **Filtr powietrza łatwo dostępny i zmywalny**
Zapewnia lepszą jakość powietrza, ochronę wnętrza urządzenia i łatwość konserwacji.
- **Szerokie zastosowanie - pomieszczenia do 470 m³ przy osuszaniu budowlanym i do 940 m³ w utrzymaniu suchych warunków**
Sprawdza się zarówno w dużych halach, jak i mniejszych takich jak garaże, piwnice.

Seria: **TTK**

Typ: **do ciepłych pomieszczeń, wolnostojący, podłogowy**

Dane techniczne

Dane techniczne osuszacza powietrza Trotec TTK

Model TTK 500 ES

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Wydajność (30°C / 80% RH) | 58 l/24h |
| Zakres temperatur pracy | 5-35 °C |
| Zakres wilgotności roboczej | 35 / 90 % RH |
| Pobór mocy | 1600 W |
| Zasilanie | 220-240 V / 50 Hz |
| Poziom hałasu | 58 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | R454C |
| Wymiary produktu (dł. x sz. x wys.) | 438 x 470 x 840 mm |
| Waga | 52 kg |