Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 03:39

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/osuszacz-powietrza-trotec-ttk-650-s-p-2121.html



Osuszacz powietrza Trotec TTK 650 S

Cena	**8 179 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**TRC-0010**
Sterowanie	**mechaniczne**
Max wydajność	**61 - 90 l/dobę**
Zbiornik na wodę	**Złącze węża**
Do kubatury max	**1470 m3**
Przepływ powietrza max	**925 m³/h**
Pobór mocy	**2,1 kW**
Funkcje SMART	**brak**
Opcja stałego odpr. wody	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Profesjonalny osuszacz kondensacyjny - Trotec TTK 650 S

Trotec TTK 650 S to wydajny osuszacz powietrza z kategorii urządzeń budowlanych, stworzony do pracy w najtrudniejszych warunkach. Dzięki swojej konstrukcji oraz dużej mocy osuszania świetnie sprawdza się w halach, magazynach, na placach budowy oraz przy usuwaniu skutków zalania. Jest to wolnostojący osuszacz podłogowy, który łączy niezawodność, solidne wykonanie i mobilność z efektywnością pracy na dużą skalę.

Wydajność pracy i zakres zastosowań osuszacza

Osuszacz kondensacyjny **TTK 650 S** osiąga wydajność osuszania sięgającą 88 litrów na dobę przy warunkach 30 °C / 80 % RH. Przepływ powietrza wynosi około 925 m³/h, co pozwala na skuteczne osuszanie dużych pomieszczeń**o kubaturze do 1470 m³**. Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od 5 do 32 °C i wilgotności względnej od 35 do 95 %, dzięki czemu znajduje zastosowanie zarówno w chłodniejszych, nieogrzewanych pomieszczeniach, jak i w cieplejszych przestrzeniach użytkowych.

Konstrukcja odporna na trudne warunki

TTK 650 S wyróżnia się wyjątkowo solidną, metalową konstrukcją, która zapewnia niezawodną pracę w wymagającym środowisku. Obudowa osuszacza skutecznie chroni podzespoły przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią. Dzięki temu urządzenie doskonale nadaje się do długotrwałego użytku na placach budowy lub tam, gdzie trwałość i odporność są priorytetem.

Mobilność i komfort użytkowania

Mimo sporych gabarytów i **wagi 52 kg**, osuszacz **TTK 650 S** został zaprojektowany z myślą o wygodnym transporcie. Wyposażono go w **stabilny uchwyt oraz duże koła transportowe**, które ułatwiają przemieszczanie nawet po nierównym podłożu. Dzięki temu osuszacz może być łatwo relokowany między pomieszczeniami lub placami budowy.

Kluczowe funkcje i zalety Trotec TTK 650 S

- **Wyjątkowa trwałość**
  Solidna, wzmocniona konstrukcja zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach pracy.
- **Mobilny design wózkowy**
  Duże koła i praktyczny uchwyt umożliwiają łatwe przemieszczanie urządzenia.
- **System odszraniania gorącym gazem**
  Gwarantuje wysoką wydajność nawet w niskich temperaturach otoczenia.
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R454C**
  Przyjazny środowisku i zgodny z nowoczesnymi normami.
- **Stworzony do dużych powierzchni**
  Idealny do osuszania po zalaniach i w trakcie prac budowlanych na większą skalę.
- **Materiały wysokiej jakości**
  Konstrukcja zaprojektowana z myślą o długiej żywotności i niezawodności.
- **Zaawansowana pompa ciepła**
  Zoptymalizowana technologia sprężarkowa dla maksymalnej efektywności.
- **Stały odpływ kondensatu**
  Złącze węża umożliwia ciągłą pracę bez konieczności opróżniania zbiornika.
- **Automatyczne wyłączanie**
  Dodatkowe zabezpieczenie zwiększające bezpieczeństwo użytkowania.
- **Szerokie spektrum zastosowań**
  Sprawdza się zarówno w budownictwie, jak i w innych, wymagających warunkach.

Seria: **TTK**
Typ: **do ciepłych pomieszczeń, wolnostojący, podłogowy**

Dane techniczne

Dane techniczne osuszacza powietrza Trotec TTK

Model TTK 650 S	
Wydajność (30°C / 80% RH)	88 l/24h
Jednostkowe zużycie energii SEC	0,5 kWh/l
Przepływ powietrza	925 m³/h
Zakres temperatur pracy	5-32 °C
Zakres wilgotności roboczej	35 / 95 % RH
Pobór mocy	2,1 kW (2100 W)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	56 dB(A)
Przewód zasilający	3 m
Czynnik chłodniczy / ilość czynnika	R454C / 1050 g
Wymiary produktu (dł. x sz. x wys.)	1022 x 511 x 616 mm
Waga	52 kg