

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/piecyk-gazowy-duraterm-dr10-s-p-1651.html>



## Piecyk gazowy Duraterm DR10-S srebrny

Cena	<b>321 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1 - 3 dni (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>4064</b>
Max wydajność	<b>4,2 kW</b>
Zasilanie	<b>propan-butan</b>
Kolor	<b>srebrny</b>

### Opis

#### Piecyk gazowy Duraterm

Składany piecyk gazowy DR10-S firmy Duraterm stanowi idealne rozwiązanie dla pomieszczeń wymagających dodatkowego źródła ciepła. Zaprojektowany z naciskiem na komfort użytkownika, posiada lekką obudowę i kółka jezdne, co ułatwia jego przemieszczanie. Dzięki 3-stopniowej regulacji mocy można dostosować pracę piecyka do aktualnych potrzeb. Urządzenie jest wyjątkowo bezpieczne, wyposażone w zapalnik piezoelektryczny, zabezpieczenie braku płomienia oraz czujnik wychyleniowy. **Możliwość złożenia produktu** pozwala zaoszczędzić miejsce, gdy piecyk nie jest używany.

Piecyk gazowy DR10-S składany marki Duraterm jest ceramicznym promiennikiem gazowym, który działa na zasadzie emisji promieniowania podczerwonego.

#### Idealnie nadaje się do

- warsztatów,
- garaży,
- szklarni,
- hal,
- miejsc robót budowlanych.

#### Kilka kluczowych cech piecyka Duraterm DR10-S

- Obudowa w kolorze **SREBRNYM**
- Moc grzewcza: 1,5 / 2,8 / 4,2 kW
- Zużycie gazu: do 305 g/h
- Paliwo: propan-butan
- Zapłon: Piezoelektryczny
- Materiał obudowy: Stal

#### Wyposażenie

- zabezpieczenie przechyłowe
- urządzenie nadzorujące płomień FFD
- ODS kontrolujący ilość tlenu w pomieszczeniu

**Uwaga! Zestaw nie zawiera reduktora.**  
**Piecyk przeznaczony do butli 11kg**(brak butli w zestawie).

---

## Dane techniczne

### Piecyk gazowy Duraterm

Model DR10-S	
Moc grzewcza	1,5 / 2,8 / 4,2 kW
Zapłon	piezoelektryczny
Zużycie gazu	do 305 g/h
Rodzaj gazu	propan-butan
Ciężar netto	8,5 kg
Butla	11 kg
Kategoria urządzenia	I3B/P(300)
Wymiary opakowania	690 x 420 x 150 mm
Wymiary po złożeniu	420 x 370 x 745 mm
Rok nadania znaku CE	2018
Średnica dysz	0,53 mm