

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/piecyk-gazowy-duraterm-zl2050-p-1653.html>



Piecyk gazowy Zelmech ZL2050

Cena	452 zł
Wysyłka realizowana w	1 - 3 dni (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	ZL2050
Max wydajność	3,0 kW
Zasilanie	propan-butan
Kolor	czarny

Opis

Wydajne i bezpieczne ogrzewanie

Piecyk gazowy **Zelmech ZL2050** to idealne rozwiązanie dla pomieszczeń wymagających dodatkowego źródła ciepła, takich jak warsztaty, garaże, hale czy miejsca budowy. Wyposażony w ceramiczny promiennik, działa na zasadzie emisji promieniowania podczerwonego, co zapewnia efektywne ogrzewanie przestrzeni o kubaturze do 84 m³. Jego moc grzewcza wynosząca 3 kW z regulacją 2-stopniową pozwala dostosować intensywność grzania do aktualnych potrzeb użytkownika. Lekka obudowa oraz wbudowane kółka jezdne umożliwiają łatwe przenoszenie piecyka tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa - piecyk gazowy Zelmech ZL2050

Zelmech ZL2050 został zaprojektowany z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie użytkownika. Wyposażony w zapalnik piezoelektryczny oraz **zabezpieczenie przechyłowe**, które automatycznie wyłącza piecyk w razie jego przewrócenia. Piecyk posiada także **czujnik braku płomienia (FFD)**, który monitoruje stabilność płomienia, oraz **czujnik ODS**, kontrolujący poziom tlenu w pomieszczeniu - urządzenie wyłącza się, gdy poziom tlenu spadnie poniżej bezpiecznego poziomu, co zapobiega ryzyku zatrucia.

Ekologiczne i efektywne rozwiązanie

Dzięki zastosowanemu **filtrze katalitycznemu**, piecyk skutecznie redukuje emisję szkodliwych substancji, takich jak tlenki węgla i węglowodory, zamieniając je w mniej szkodliwe gazy (CO₂ i H₂O). Piecyk Zelmech ZL2050 zużywa maksymalnie 218 g gazu na godzinę (propan/butan G30, 37 mbar), co czyni go efektywnym i ekonomicznym rozwiązaniem do ogrzewania małych i średnich przestrzeni. Solidna stalowa konstrukcja zapewnia trwałość, a jego przystosowanie do użytku w różnych warunkach sprawia, że jest to niezawodne i uniwersalne urządzenie grzewcze.

Najlepiej sprawdzi się do

- warsztatów,
- garaży,
- szklarni,
- hal,
- miejsc robót budowlanych.

Wyposażenie

-
- zabezpieczenie przechyłowe
 - urządzenie nadzorujące płomień FFD
 - ODS kontrolujący ilość tlenu w pomieszczeniu

Uwaga! Zestaw nie zawiera reduktora.
Piecyk przeznaczony do butli 11kg(brak butli w zestawie).

Dane techniczne

Piecyk gazowy Zelmech

Model ZL2050	
Moc grzewcza	3,0 kW
Zapłon	piezoelektryczny
Zużycie gazu	do 218 g/h
Rodzaj gazu	propan-butan
Ciężar netto	8,5 kg
Butla	11 kg
Kategoria urządzenia	I3B/P(37)
Wymiary piecyka	76 x 46 x 38 cm