

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/piecyk-naftowy-inverter-5728nf-p-398.html>



Piecyk naftowy Inverter 5728NF

Cena	2 490 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	2995
Max wydajność	3,2 kW
Do kubatury max	140 m3
Zasilanie	230 V
Czas pracy na pełnym zbiorniku	84 godziny
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Nowoczesny i bezpieczny

Przenośny piecyk elektroniczny INVERTER wyprodukowany został w Japonii.

Zamontowany w nim **elektroniczny termostat** umożliwia bardzo dokładne nastawienie temperatury, co zapobiega zbędnemu przegrzewaniu pomieszczeń i pomaga oszczędniej dysponować paliwem. **W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany.** Dodatkowy komfort oraz bezpieczeństwo zapewnia wbudowany **AirSensor**, czyli bezpiecznik kontrolujący powietrze w ogrzewanym miejscu oraz **dodatkowy czujnik dwutlenku węgla.**

Piecyk nie wymaga specjalnej instalacji ani dodatkowych systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu. Wystarczy postawić go w pokoju, który ma być ogrzany, zaopatrzyć w paliwo, zasilanie i uruchomić. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu **niezbędna jest tylko podstawowa wentylacja pomieszczenia** - rozszczelnione okna, otwory wentylacyjne, itp.

Aż 4 lata gwarancji

Urządzenie posiada pełną, czteroletnią gwarancję.

Zastosowanie

- pomieszczenia mieszkalne,
- lokale użytkowe,
- wolnostojące pawilony handlowe,
- ogrzewanie pomieszczeń przy pracach wykończeniowych.

Zalety i funkcje urządzenia

- **Termostat elektroniczny**
- Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
- Air Sensor - Czujnik CO₂, O₂

- **Dodatkowy czujnik CO2 (podczerwieni)**
- Elektroniczny programator czasu włączenia piecyka i temperatury
- Funkcja szybkiego włączenia
- Alarm braku paliwa
- Duża sprawność energetyczna
- Wbudowany wentylator
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- pompka paliwa
- Wyświetlacz LCD
- **Głośność 20dB**
- Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO/SAVE)
- Nie nagzewająca się obudowa
- Producent CORONA Japan

Informacja

Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka! Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Typ: **elektroniczny**

Dane techniczne

Piecyk naftowy Inverter

Model 5728F	
Wydajność:	0,8 - 3,2 kW 2 730 - 10 920 Btu/h 687 - 2 750 Kcal/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	120 m ³
Garaże (średnia izolacja cieplna):	56 m ³
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	33 m ³
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	24 m ³
Zużycie paliwa:	0,067 - 0,267 kg/h
Paliwo:	paliwo naftowe do piecyków
Pojemność zbiornika paliwa / czas pracy na pełnym zbiorniku:	7,2 l / 21 - 84 h
Zasilanie:	230V / 50 Hz

Rodzaj piecyka:	elektroniczny
Wymiary (GŁxSZERxWYS):	442 x 426 x 334 mm
Waga:	12 kg
Kolor:	grafit
Gwarancja:	4 lata