

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/piecyk-naftowy-inverter-5748-nf-p-399.html>

Piecyk naftowy Inverter 5748NF



Cena	2 990 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	1902
Max wydajność	3,2 kW
Do kubatury max	140 m3
Zasilanie	230 V
Czas pracy na pełnym zbiorniku	84 godziny
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Japońska jakość

Przenośny piecyk elektroniczny INVERTER wyprodukowany został w Japonii.

Zamontowany w nim **elektroniczny termostat** umożliwi bardzo dokładne nastawienie temperatury, co zapobiega zbędnemu przegrzewaniu pomieszczeń i pomaga oszczędniej dysponować paliwem. **W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany.** Dodatkowy komfort oraz bezpieczeństwo zapewnia wbudowany **AirSensor**, czyli bezpiecznik kontrolujący powietrze w ogrzewanym miejscu oraz **dotatkowy czujnik dwutlenku węgla.**

Urządzenie posiada pełną, czteroletnią gwarancję.

Piecyk nie wymaga specjalnej instalacji ani dodatkowych systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu. Wystarczy postawić go w pokoju, który ma być ogrzany, zaopatrzyć w paliwo, zasilanie i uruchomić. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu **niezbędna jest tylko podstawowa** wentylacja pomieszczenia - roszczeniowe okna, otwory wentylacyjne, itp.

Zastosowanie

- pomieszczenia mieszkalne,
- lokale użytkowe,
- wolnostojące pawilony handlowe,
- ogrzewanie pomieszczeń przy pracach wykończeniowych.

Zalety i funkcje urządzenia

- W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
- Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
- Elektroniczny programator czasu włączenia piecyka i temperatury
- Duża sprawność energetyczna
- Funkcja AUTO
- Funkcja szybkiego włączenia
- Zakres regulacji temperatury: 12 -30°C
- Nie nagrzewająca się obudowa
- Wyprodukowano w Japonii
- Termostat elektroniczny

- Wyświetlacz LCD
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wbudowany wentylator
- Alarm braku paliwa
- Air Sensor – bezpiecznik kontrolujący atmosferę czujnik CO² i O₂
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Pompka do paliwa
- Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)
- Dodatkowy czujnik CO²
- Timer tygodniowy
- Trójkolorowy wskaźnik stanu pracy pieca
- Standard bezpieczeństwa: NF/CE

Informacja

Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka! Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Typ: **elektroniczny**

Dane techniczne

Piecyk naftowy Inverter

Model 5748F	
Wydajność:	0,8 - 3,2 kW
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	130 m ³
Garaże (średnia izolacja cieplna):	88 m ³
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	52 m ³
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	37 m ³
Zużycie paliwa:	0,067 - 0,267 kg/h
Paliwo:	paliwo naftowe do piecyków
Pojemność zbiornika paliwa / czas pracy na pełnym zbiorniku:	7,2 l / 21 - 84 h
Zasilanie:	według instrukcji
Rodzaj piecyka:	elektroniczny
Wymiary (GŁXSZERxWYS):	426 x 442 x 334 mm
Waga:	14 kg
Kolor:	grafit
Gwarancja:	4 lata