

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/piecyk-naftowy-knotowy-corona-rx3085-p-403.html>



Piecyk naftowy knotowy Corona RX3085

| | |
|--------------------------------|---|
| Cena | 1 190 zł |
| Wysyłka realizowana w | 1-24 godziny (+ 24 h na dostawę) |
| Numer katalogowy | RX3085 |
| Max wydajność | 3,0 kW |
| Do kubatury max | 120 m3 |
| Zasilanie | bateryjne |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 15 godzin |
| Odbiór własny | możliwy, z magazynu |

Opis

Made in Japan

Przenośny piecyk knotowy Corona wyprodukowany został w Japonii.

Zastosowana w nim **płynna regulacja mocy** umożliwi bardzo dokładne dobranie temperatury, co zapobiega zbędnemu przegrzewaniu pomieszczeń i pomaga oszczędnie dysponować paliwem. Charakterystyczny zapach wydobywający się z piecyka przy spalaniu jest redukowany dzięki **kolumnie podwójnego spalania**.

Piecyk nie wymaga specjalnej instalacji ani dodatkowych systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu. Wystarczy postawić go w pokoju, który ma być ogrzany, zaopatrzyć w paliwo oraz baterie i uruchomić. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu **niezbędna jest tylko podstawowa wentylacja pomieszczenia** - rozszczelnione okna, otwory wentylacyjne, itp.

Corona RX3085 - zastosowanie

- pomieszczenia mieszkalne,
- lokale użytkowe,
- wolnostojące pawilony handlowe,
- ogrzewanie pomieszczeń przy pracach wykończeniowych.

Zalety i funkcje

- Wymowany zbiornik
- Wysoka sprawność i wydajność spalania
- Czyste i efektywne ogrzewanie
- Automatyczny zapłon
- Knot
- Żarnik
- Kolumna podwójnego spalania
- Pompka do paliwa (opcja)
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Czujnik przeciwwstrząsowy

- Palnik podwójnego spalania (turbo)
- Nie wymaga instalacji
- Płynna regulacja mocy
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wyprodukowany w Japonii

Informacja

Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka! Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Typ: **knotowy**

Dane techniczne

Piecyk naftowy Corona

| Model RX3085 | |
|--|---|
| Max. wydajność: | 3,0 kW 10 236 Btu/h 2 579 Kcal/h |
| Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania | |
| Domy i biura (dobra izolacja cieplna): | 120 m3 |
| Garaże (średnia izolacja cieplna): | 55 m3 |
| Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna) | 33 m3 |
| Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej): | 24 m3 |
| Zużycie paliwa: | 0,25 kg/h |
| Paliwo: | paliwo naftowe do piecyków |
| Pojemność zbiornika paliwa / czas pracy na pełnym zbiorniku: | 4 l / 15 h |
| Zasilanie: | 2 x bateria R20 |
| Rodzaj piecyka: | knotowy |
| Wymiary (GŁxSZERxWYS): | 324 x 452 x 510 mm |
| Waga: | 7,8 |
| Kolor: | grafit |
| Gwarancja: | 4 lata (dla konsumentów) 2 lata (dla firm) |