Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/piecyk-naftowy-knotowy-kero241a-tosai241a-p-404.html



Piecyk naftowy knotowy Tosai 241A CE (Kero 241A)

Cena	**859 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**2935**
Max wydajność	**2,2 kW**
Do kubatury max	**90 m3**
Zasilanie	**bateryjne**
Czas pracy na pełnym zbiorniku	**16 godzin**
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Oszczędny

Zastosowana w nim **płynna regulacja mocy** umożliwia bardzo dokładne dobranie temperatury, co zapobiega zbędnemu przegrzewaniu pomieszczeń i pomaga oszczędniej dysponować paliwem.

Piecyk nie wymaga specjalnej instalacji ani dodatkowych systemów wentylacyjnych w pomieszczeniu. Wystarczy postawić go w pokoju, który ma być ogrzany, zaopatrzyć w paliwo, baterie (R14 - 4 szt) i uruchomić. Ponieważ urządzenie w trakcie pracy wydziela spaliny, dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu **niezbędna jest tylko podstawowa** wentylacja pomieszczenia - rozszczelnione okna, otwory wentylacyjne, itp.

Zastosowanie Tosai 241A

- pomieszczenia mieszkalne,
- lokale użytkowe,
- wolnostojące pawilony handlowe,
- ogrzewanie pomieszczeń przy pracach wykończeniowych.

Kero 241A (Tosai 241A) - zalety i funkcje

- Wysoka sprawność i wydajność spalania
- Czyste i efektywne ogrzewanie
- Wyjmowany zbiornik
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Nie wymaga instalacji
- **Płynna regulacja mocy**
- Zapłon automatyczny
- Automatyczna blokada zapłonu
- Pompka do paliwa (opcja)
- Standard: CE

Informacja o paliwie

Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka! Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).

Typ: **knotowy**

Dane techniczne

Piecyk naftowy Kero / Tosai

Model 241A	
Max. wydajność:	2,2 kW 7 506 Btu/h 1 891 Kcal/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania	
Domy i biura (dobra izolacja cieplna):	90 m3
Garaże (średnia izolacja cieplna):	37 m3
Stare domy i piwnice (słaba izolacja cieplna)	22 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):	16 m3
Zużycie paliwa:	0,18 kg/h
Paliwo:	paliwo naftowe do piecyków
Pojemność zbiornika paliwa / czas pracy na pełnym zbiorniku:	3,8 l / 16 h
Zasilanie:	4 x bateria R14
Rodzaj piecyka:	knotowy
Wymiary (GŁxSZERxWYS):	354 x 395 x 340 mm
Waga:	6,1
Kolor:	grafit
Gwarancja:	3 (dla konsumentów) / 2 (dla firm) lata