

## Piecyk naftowy Tosai SRE302NF

Numer katalogowy

**1890**



### Opis

#### Nowoczesny

Elektroniczny piecyk naftowy sterowany elektronicznie wyposażony w bezpiecznik kontrolujący atmosferę z bezpośrednim odczytem CO<sub>2</sub> – „AirSensor”. Nie wymaga dodatkowego systemu wentylacyjnego. Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

#### Piecyk naftowy SRE 302 NF - zalety

- termostat elektroniczny,
- bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk),
- Air Sensor - czujnik CO, O<sub>2</sub>,
- elektroniczny programator czasu włączenia piecyka i temperatury,
- alarm braku paliwa,
- duża sprawność energetyczna,
- alarm braku paliwa,
- funkcja AUTO,
- wbudowany wentylator,
- zabezpieczenie przed dziećmi,
- wyświetlacz LCD,
- głośność 20dB,
- nienagrzewająca się obudowa,
- standard NF/GS/CE.

#### Dane techniczne 3026 CE

Moc grzewcza:	0,775-3,0 kW
Ogrzewana powierzchnia:	max 48 m <sup>2</sup>
Ogrzewana kubatura:	max 120 m <sup>3</sup>
Paliwo:	do piecyków naftowych
Pojemność zbiornika paliwa:	4,0 l
Zużycie paliwa:	0,08-0,31 l/24h
Kolor:	czarny
Zasilanie:	wg instrukcji obsługi
Wymiary:	400x300x415 mm
Waga:	9,2 kg
Gwarancja B2B/B2C:	24/48 miesięcy!

---

## Informacja

---

Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka! Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g (poniżej 0,7%).