

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/pilot-acwrmc-do-kurtyn-powietrznych-dimplex-acw-p-2326.html>



Pilot ACWRMC do kurtyn powietrznych Dimplex ACW

Cena	168 zł
Wysyłka realizowana w	24-48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	DIX-0011
Zasilanie	bateryjne
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Pilot ACWRMC do kurtyn powietrznych Dimplex ACW

Dimplex ACWRMC to bezprzewodowy pilot do kurtyn powietrznych **AC3W, AC45W i AC6W**, który ułatwia codzienną obsługę urządzeń zamontowanych nad wejściem do sklepu, biura lub lokalu usługowego. Pozwala włączyć kurtynę, przełączyć ją w czuwanie i korzystać z przygotowanych ustawień bez sięgania do przełączników na obudowie. Jeden pilot może obsługiwać **maksymalnie 4 urządzenia** po aktywowaniu funkcji grupowej w aplikacji ConfigR. To praktyczne uzupełnienie wyposażenia obiektu, w którym personel potrzebuje szybkiego dostępu do sterowania ogrzewaniem przy drzwiach.

Do jakich modeli kurtyn pasuje pilot Dimplex ACWRMC?

- [Dimplex AC3W](#) – model o mocy grzewczej 1,3/3,0 kW i szerokości 624 mm, z którym pilot umożliwia bezprzewodową obsługę podstawowych funkcji.
- [Dimplex AC45W](#) – wariant o mocy grzewczej 2,45/4,5 kW, również o szerokości 624 mm, współpracujący z tym samym pilotem ACWRMC.
- [Dimplex AC6W](#) – kurtyna o mocy grzewczej 3,0/6,0 kW i szerokości 921 mm, którą można włączyć do grupy urządzeń obsługiwanych jednym pilotem.

Pilot stanowi [opcjonalne akcesorium do kurtyn](#) – można dokupić go do posiadanej kurtyny ACW lub zamówić razem z nowym urządzeniem.

Wygodna obsługa ogrzewania i dwa ustawienia temperatury

Pilot wyposażono w **6 gumowych przycisków**, w tym 2 przyciski programowalne do wywoływania nastaw temperatury **PT1 i PT2**. Umożliwiają one szybkie wysłanie do kurtyny polecenia zmiany temperatury zadanej, bez każdorazowej edycji ustawień w aplikacji. Do dyspozycji jest również **tryb Boost** oraz **funkcja Advance**, która w trybie automatycznym pozwala przejść do następnego trybu/okresu Komfort. Taki sposób obsługi przydaje się przy zmianach godzin pracy lokalu lub wtedy, gdy potrzebujesz uruchomić zaplanowany okres komfortowego ogrzewania wcześniej.

Łączność Bluetooth i konfiguracja w aplikacji ConfigR

Pilot do kurtyn Dimplex ACW komunikuje się z urządzeniami przez Bluetooth, a jego zasięg wynosi **do 10 m** i zmniejsza się przy przeszkodach na drodze sygnału. Ustawienia konfiguruje się w **aplikacji ConfigR**; obsługa grupy do 4 kurtyn wymaga włączenia odpowiedniej funkcji w jej ustawieniach zaawansowanych. Zasilanie zapewniają 2 wymienne baterie litowe CR2032 3 V, dzięki czemu pilot nie wymaga przewodu zasilającego. Obudowa ma wymiary 153 × 42 × 14 mm.

Najważniejsze funkcje i cechy pilota ACWRMC

- **Obsługa kurtyn AC3W, AC45W i AC6W**
Umożliwia zdalne sterowanie wskazanymi modelami Dimplex z serii ACW.
- **Sterowanie maksymalnie 4 urządzeniami**
Pozwala korzystać z jednego pilota po aktywowaniu funkcji grupowej w ConfigR.
- **Włączanie i tryb czuwania**

- Ułatwia uruchamianie kurtyny i przełączanie jej w stan gotowości.
- **Tryb Boost**
Zapewnia szybki dostęp do funkcji dodatkowego dogrzewania.
- **Dwie programowalne nastawy PT1/PT2**
Pozwalają szybko wywołać przygotowane wartości temperatury zadanej.
- **Funkcja Advance**
Przenosi urządzenie do następnego trybu/okresu Komfort podczas pracy w trybie automatycznym.
- **Łączność Bluetooth do 10 m**
Zapewnia lokalne sterowanie bezprzewodowe, z zasięgiem zależnym od przeszkód.
- **Wymienne baterie CR2032 w zestawie**
Zapewniają zasilanie za pomocą dwóch litowych ogniw pastylkowych 3 V.

Dane techniczne

Dane techniczne pilota Dimplex ACWRMC do kurtyn ACW

Model Dimplex ACWRMC	Parametr	Opis / jednostka	Wartość
	Marka		Dimplex
	Model		ACWRMC
	Numer katalogowy		500004955
	Kod EAN		5053285186841
	Rodzaj produktu		Bezprzewodowy pilot do powietrznych
			ACW
	Kompatybilna seria		AC3W, AC45W, AC6W
	Obsługiwane modele		4
	Maksymalna liczba sparowanych urządzeń		Aktywacja funkcji grupowych w ustawieniach zaawansowanych
	Warunek obsługi grupowej		Bluetooth (BLE)
	Komunikacja		Do 10 m; przeszkody zewnętrzne
	Zasięg łączności		Aplikacja ConfigR
	Konfiguracja		6
	Liczba przycisków		2; nastawy temperatury
	Przyciski programowalne		Tak
	Włączanie / czuwanie		Tak
	Tryb Boost		Przejdźcie do następnego trybu
	Funkcja Advance		Komfort w trybie automatycznym
	Zasilanie		2 wymienne baterie litowe CR2032, każda 3 V
	Baterie w zestawie		Tak, 2 sztuki
	Materiał obudowy i przycisków		Tworzywo sztuczne; przyciski
	Kolor		Czarny, RAL 9017
	Kraj pochodzenia		Chiny
	Oznakowanie		CE
	Wymiary	(wys. x szer. x gł.)	153 x 42 x 14 mm

FAQ

FAQ (pytania i odpowiedzi) – Pilot Dimplex ACWRMC

Odpowiedzi na pytania o dobór **pilota do kurtyn Dimplex ACW**, pierwsze parowanie i rozwiązywanie problemów z codzienną obsługą.

Jak sprawdzić, czy zamawiam właściwy pilot ACWRMC?

Porównaj oznaczenie **ACWRMC** i numer katalogowy **500004955**. Sprawdź też symbol kurtyny: potwierdzona kompatybilność

obejmuje AC3W, AC45W i AC6W.

Czy można użyć tego pilota do starszej kurtyny AC3N lub AC3RN?

Nie traktuj go jako zamiennika pilota do starszych serii. Lista zgodnych modeli obejmuje **AC3W, AC45W i AC6W**, dlatego inne oznaczenie na tabliczce wymaga osobnego sprawdzenia sterowania.

Czy ACWRMC pasuje do kurtyn Dimplex CAB i DAB?

Nie, ten pilot jest przeznaczony do wskazanych modeli serii ACW. Kurtyny CAB i DAB wymagają sterowania dobranej do nich własnej serii oraz wersji.

Czy aplikacja ConfigR i pilot mogą sterować kurtyną jednocześnie?

Nie, ConfigR i pilot nie mogą jednocześnie sterować kurtyną. Zakończ korzystanie z aplikacji przed przejściem do obsługi pilotem.

Czy do codziennej obsługi potrzebne jest połączenie z internetem?

Polecenia pilota są przekazywane **lokalnie przez Bluetooth**, więc nie wymagają połączenia internetowego do komunikacji z kurtyną. Pilot musi znajdować się w jej zasięgu.

Dlaczego pilot nie obsługuje wszystkich dodanych kurtyn?

Sprawdź sparowanie każdego urządzenia oraz włączenie **funkcji grupowej w ustawieniach zaawansowanych ConfigR**. Jeden pilot może obsługiwać maksymalnie 4 kurtyny, które muszą pozostawać w zasięgu łączności.

Czy przyciski 1 i 2 służą do wyboru dwóch różnych kurtyn?

Nie, odpowiadają dwóm programowalnym nastawom temperatury PT1/PT2. Nie należy utożsamiać numerów

przycisków z numerami obsługiwanych urządzeń.

Jak rozpocząć parowanie pilota ACWRMC z kurtyną?

Ustaw kurtynę w trybie ręcznym lub harmonogramu i ponownie włącz jej zasilanie; okno wyszukiwania połączenia trwa **2 minuty**. Przytrzymaj przycisk PAIR na pilocie przez ponad 5 sekund, a po sygnale właściwej kurtyny ponownie przytrzymaj go przez ponad 5 sekund. Sygnał dźwiękowy urządzenia potwierdza zakończenie parowania.

Co zrobić, gdy podczas parowania zgłosi się niewłaściwa kurtyna?

Krótko naciśnij **PAIR**, aby odrzucić wykryte urządzenie i rozpocząć wyszukiwanie kolejnego. Potwierdź parowanie dopiero wtedy, gdy sygnał dźwiękowy pochodzi z właściwej kurtyny.

Czy przełączenie w czuwanie odłącza kurtynę od zasilania?

Nie, czuwanie nie oznacza odłączenia zasilania elektrycznego. Przycisk pilota służy do obsługi stanu pracy i nie zastępuje odłącznika używanego przed czynnościami serwisowymi.

Dlaczego funkcja Advance nie przełącza okresu Komfort?

Sprawdź, czy kurtyna pracuje w **trybie automatycznym**. Funkcja Advance dotyczy przejścia do następnego okresu Komfort i nie pełni tej roli w trybie ręcznym.

Czy trzeba dokupić baterie przed pierwszym użyciem?

W zestawie znajdują się 2 wymienne baterie CR2032 3 V. Przy późniejszej wymianie zastosuj ten sam typ baterii litowych.

Dlaczego pilot działa z mniejszej odległości niż 10 m?

10 m to maksymalny zasięg łączności, który zmniejsza się przy przeszkodach. Zbliź się do kurtyny i sprawdź działanie z miejsca, w którym droga sygnału jest mniej zasłonięta.