


INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Przegląd i nazewnictwo części	175
Dane techniczne	176
Wstęp	177
Cenne informacje o wilgotności	177
Dostępność akcesoriów	177
Zakres dostawy	177
Pierwsze czyszczenie	177
Uruchomienie urządzenia	178
Operacje na urządzeniu	179
O obsłudze urządzenia	179
Tryb AUTO	179
Dostosowany tryb AUTO	179
Włączanie i wyłączanie	179
Sterowanie ręczne	180
Znaczenie diody LED statusu	181
Komora aromatu	182
Podstawy	182
Używać	182
Korzyści z aplikacji BONECO SMART	183
O aplikacji BONECO SMART	183
Zakres usług	183
Pobierz aplikację	184

Łączenie z BONECO W400 SMART	185
Pierwsze parowanie	185
Resetowanie Wi-Fi	185
Uwagi dotyczące czyszczenia	186
O sprzątaniu	186
Zalecane odstępy między czyszczeniami	186
Czyszczenie urządzenia	187
Demontaż i czyszczenie	187
Czyszczenie maty parownika AW200	188
O matce parownika AW200	188
Czyszczenie w pralce	188
Czyszczenie ręczne	188
Czyszczenie filtra wstępnego	189
O filtrze wstępnym	189
Czyszczenie filtra wstępnego	189
Wymiana akcesoriów	190
Wymiana A7017 Ionic Silver Stick®	190
Uwagi dotyczące obsługi i rozwiązywania problemów	191
Ustawienia fabryczne	192
Informacje o ustawieniach fabrycznych	192
Resetowanie urządzenia	192
Deklaracja zgodności	193

PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI



LEGENDA

- | | |
|----|---------------------------|
| 1 | Wł./Wył., poziom mocy |
| 2 | Dioda LED statusu |
| 3 | Higrometr |
| 4 | Filtr wstępny |
| 5 | Pokrywa/Włot powietrza |
| 6 | Komora aromatu* |
| 7 | Bęben i cover* |
| 8 | Mata nawilżająca AW200** |
| 9 | Zbiornik wody |
| 10 | Wylot powietrza |
| 11 | A7017 Ionic Silver Stick® |
| 12 | Wanienka na wodę* |
| 13 | Pokrywa zbiornika wody |
| 14 | Zasilacz |

* Można myć w zmywarce w temperaturze do 50°C

** Można prać w pralce w temperaturze do 40°C

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE*

Oznaczenie typu	BONECO W400 SMART
Napięcie zasilania	100 – 240V ~ 50 / 60 Hz
Pobór mocy	4.2 – 18W
Wydajność wilgotności	do 400 g/h **
Zalecane do pomieszczeń o powierzchni do	60 m ² / 150 m ³
Pojemność wodna	max. 12 liter
Wymiary L × W × H	280 × 400 × 430 mm
Waga (pusta)	6,43 kg
Poziom hałasu podczas pracy	25 – 55 dB(A) **

* Zastrzega się możliwość zmian

** Przy napięciu 230 V ~ 50 Hz / Pomiar zgodnie z normą BONECO

WSTĘP

Gratulujemy zakupu nawilżacza powietrza BONECO W400 SMART – o wysokiej wydajności. BONECO W400 SMART został zaprojektowany z myślą o wygodnej, w pełni zautomatyzowanej obsłudze. Możesz jednak dostosować wszystkie jego funkcje do swoich preferencji i potrzeb. Niniejsza instrukcja pokaże Ci, jak stworzyć własny, komfortowy klimat w pomieszczeniu.

CENNE INFORMACJE O WILGOTNOŚCI

Prawidłowa wilgotność powietrza jest bardzo ważna dla naszego zdrowia. Suche powietrze w pomieszczeniach powoduje dyskomfort, wpływając na skórę, oczy i gardło oraz zwiększając podatność na choroby. Inteligentna, automatyczna regulacja w urządzeniu BONECO W400 SMART zawsze utrzymuje wilgotność na idealnym poziomie.


Niezależnie od tego, czy jest lato, czy zima: nie będziesz chciał zrezygnować ze swojego nowo zdobytego komfortu.

DOSTĘPNOŚĆ AKCESORIÓW


Części zamienne do zużytych akcesoriów oraz akcesoria dodatkowe można nabyć w następujących sklepach:

- Twój specjalistyczny dealer BONECO,
- Na www.boneco.com lub
- Bezpośrednio przez aplikację BONECO SMART.


ZAKRES DOSTAWY




BONECO W400 SMART




Zasilacz



Krótki podręcznik



Instrukcje bezpieczeństwa



A7017 Ionic Silver Stick®

PIERWSZE CZYSZCZENIE

i Pozostałości produkcyjne na podstawie wodnej lub w zbiorniku na wodę mogą mieć wpływ na jej jakość. Z tego powodu przed pierwszym użyciem należy umyć podstawę wodną i (jeśli występuje) zbiornik na wodę ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Następnie dokładnie opłukać podstawę wodną i (jeśli występuje) zbiornik na wodę pod bieżącą wodą.

pl **URUCHOMIENIE URZĄDZENIA**



OPERACJE NA URZĄDZENIU

O OBSŁUDZE URZĄDZENIA

Obsługa urządzenia odbywa się wygodnie za pomocą pokrętki z przodu. Aplikacja BONECO SMART oferuje dodatkowe, rozbudowane możliwości sterowania i automatyzacji urządzenia BONECO.

TRYB AUTO

Jeśli nigdy nie korzystałeś z urządzenia BONECO za pomocą aplikacji BONECO SMART i włączasz je po raz pierwszy, uruchamia się ono w trybie AUTO. Urządzenie jest ustawione na docelową wilgotność względną 50%. Poziom wydajności jest automatycznie dostosowywany do aktualnej wilgotności: im bardziej suche powietrze, tym wyższy poziom wydajności.

W przypadku przekroczenia zadanej wilgotności powietrza urządzenie przełącza się w tryb czuwania, co sygnalizowane jest pulsującym światłem diody LED.



Jeżeli wilgotność spadnie poniżej ustawionego poziomu, urządzenie BONECO wznowi pracę.

DOSTOSOWANY TRYB AUTO


Jeśli urządzenie BONECO było już obsługiwane za pomocą aplikacji BONECO SMART i ustawiono inną wilgotność, ta wartość zostanie automatycznie zastosowana.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

1. Aby włączyć urządzenie BONECO, naciśnij krótko pokrętko jeden raz.



Aktywny tryb AUTO można rozpoznać po małym status Dioda LED świecąca nad pokrętkiem.



2. Aby wyłączyć urządzenie BONECO w trybie AUTO, naciśnij krótko pokrętko jeden raz.

STEROWANIE RĘCZNE

1. Aby włączyć urządzenie BONECO, naciśnij krótko pokrętło jeden raz.



2. Dostosuj moc wyjściową do swoich potrzeb, ustawiając pokrętło na żądany poziom od 1 do 6. Ta czynność powoduje wyjście z trybu AUTO (diody LED statusu jest wyłączona).



Wybrany poziom wydajności jest oznaczony liczbą diod LED świecących się nad pokrętłem.



3. Aby ponownie aktywować tryb AUTO, naciśnij pokrętło raz i krótko je naciśnij.

4. Aby wyłączyć urządzenie BONECO, naciśnij krótko pokrętło jeszcze raz.



Jeśli wyłączysz tryb AUTO, urządzenie BONECO będzie kontynuować pracę na wybranym poziomie wydajności, aż do momentu opróżnienia pojemnika na wodę, niezależnie od aktualnego poziomu wilgotności.

ZNACZENIE DIODY LED STATUSU

DIODA LED STATUSU ŚWIECI NA NIEBIESKO

Podczas normalnej pracy dioda LED statusu świeci ciągłym niebieskim światłem. Poziom wydajności jest wskazywany przez liczbę świecących diod LED na pierścieniu.



DIODA LED STATUSU MIGA NA NIEBIESKO

Gdy dioda LED miga na niebiesko, urządzenie BONECO jest gotowe do sparowania za pośrednictwem aplikacji BONECO SMART.



DIODA LED STATUSU MIGA NA CZERWONO

Dioda LED miga na czerwono, gdy w urządzeniu zabraknie wody. Napełnij urządzenie świeżą, zimną wodą z kranu.



DIODA LED STATUSU PULSUJE NA NIEBIESKO


Pulsująca niebieska dioda LED sygnalizuje przekroczenie docelowej wilgotności; urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Praca zostanie wznowiona, gdy wilgotność spadnie poniżej ustawionego poziomu.




KOMORA AROMATU

PODSTAWY

Dostępne w sprzedaży zapachy i olejki eteryczne można umieścić w przegródce na aromat, która znajduje się z tyłu urządzenia.

 Nigdy nie dodawaj żadnych dodatków do samej podstawy wodnej, ponieważ może to obniżyć wydajność urządzenia BONECO, a nawet spowodować jego uszkodzenie. Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.



 Komorę zapachową można myć w zmywarce. Temperatura nie może jednak przekraczać 50°C.

UŻYWAĆ

1. Wyjmij zbiornik na wodę.



2. Aby wyjąć szufladkę, naciśnij tylną część pojemnika na aromat.



3. Posyp filcową wkładkę w szufladzie wybranym przez siebie zapachem.



4. Włóż ponownie komorę aromatu.




5. Włóż ponownie zbiornik na wodę.



KORZYŚCI Z APLIKACJI BONECO SMART

O APLIKACJI BONECO SMART

Aplikacja BONECO SMART służy do zaawansowanego sterowania urządzeniem BONECO SMART i pozwala w pełni wykorzystać jego potencjał. Aplikacja oferuje takie funkcje, jak timer, ustawienie wilgotności oraz możliwość przetaczania między różnymi programami. Ponadto przypomina o konieczności czyszczenia i innych cyklicznych czynnościach.



ZAKRES USŁUG

Programy

	Predefiniowane ustawienia dla częstych sytuacji
Tryb AUTO	Urządzenie wykorzystuje poziomy wentylatora od 1 do 5 i ma wstępnie ustawioną wilgotność docelową na poziomie 50%.
Tryb BABY	Urządzenie wykorzystuje poziom wentylatora od 1 do 4 i zwiększa wilgotność do 60%.
Tryb SLEEP	Urządzenie wykorzystuje wyłącznie poziom wentylatora 1 i zwiększa docelową wilgotność do 45%.

Higrostat

Określanie pożądanej wilgotności

Ściemnianie ręczne

Jasność wyświetlacza można regulować ręcznie za pomocą aplikacji BONECO SMART.

Kalendarz

W aplikacji BONECO SMART można zapisać do 10 timerów. Można je indywidualnie ustawić na żądany poziom wilgotności i wydajności.

Aksesoria i materiały eksploatacyjne

Zapewnia wsparcie w zakresie zamówień zastępczych i dalszych informacji

Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

Przyciski na urządzeniu są zablokowane i nie można ich zmienić

Połączenie czujnika SMART

BONECO W400 SMART można podłączyć do zewnętrznego inteligentnego czujnika firmy BONECO w celu sterowania urządzeniem

Sterowanie głosowe



STEROWANIE GŁOSOWE Z
GOOGLE HOME™ I
AMAZON ALEXA™

POBIERZ APLIKACJĘ



LUB



ŁĄCZENIE Z BONECO W400 SMART

PIERWSZE PAROWANIE

Aby sparować urządzenie SMART z aplikacją SMART po raz pierwszy, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi, w której konfigurujesz urządzenie.
2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona na Twoim smartfonie.
3. Podczas parowania upewnij się, że smartfon znajduje się w tym samym pomieszczeniu co urządzenie BONECO SMART.
4. Włącz urządzenie BONECO SMART.
5. Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb parowania po uruchomieniu, jeśli nie było wcześniej połączone z siecią Wi-Fi. Tryb parowania jest sygnalizowany migającym statusem. **PROWADZONY**.



6. Uruchom aplikację BONECO SMART.
7. Dodaj urządzenie w aplikacji SMART.

Po pomyślnym sparowaniu możesz sterować BONECO Urządzenie SMART Appliance dostępne z dowolnego miejsca przy użyciu smartfona z połączeniem mobilnym do Internetu.

RESETOWANIE WI-FI

Aby zresetować połączenie z istniejącą siecią Wi-Fi i połączyć się z nową siecią Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi, w której konfigurujesz urządzenie.
2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona na Twoim smartfonie.
3. Podczas parowania upewnij się, że smartfon znajduje się w tym samym pomieszczeniu co urządzenie BONECO SMART.
4. Włącz urządzenie BONECO SMART.
5. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę z przodu przez około 5 sekund, aż wszystkie diody LED zaczną migać na różowo, a następnie zwolnij pokrętkę.



6. Urządzenie wyłączy się. Włącz urządzenie ponownie. Migająca dioda LED poinformuje, że urządzenie jest teraz w trybie parowania.
7. Uruchom aplikację BONECO SMART.
8. Dodaj urządzenie w aplikacji BONECO SMART.

UWAGI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

O SPRZĄTANIU

Regularna konserwacja i czyszczenie są niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej i higienicznej pracy urządzenia.

Zalecane odstępy czasu między czyszczeniem i konserwacją zależą od jakości powietrza, jakości wody i czasu pracy.

Do czyszczenia ręcznego zaleca się stosowanie miękkiej ściereczki, płynu do mycia naczyń i szczotki.



Zawsze odłączaj urządzenie BONECO od gniazdka elektrycznego przed rozpoczęciem czyszczenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem i śmiertelne obrażenia!



Podczas czyszczenia bębna i zbiornika na wodę w zmywarce nie należy przekraczać temperatury 50°C, gdyż wyższe temperatury mogą spowodować odkształcenie się części plastikowych.

ZALECANE ODSTĘPY MIĘDZY CZYSZCZENIAMI

Częstotliwość	Sposób postępowania
Po trzecim dniu bez operacji	Opróżnij podstawę i zbiornik na wodę i napełnij je świeżą wodą
Co 2 tygodnie	Czysta baza wodna, bęben i mata parownika AW200 Wyczyść filtr wstępny
Rocznie	Wymień sztyft jonowy A7017 Silver Stick* Wyczyść wewnętrzną część urządzenia
W razie potrzeby	Odkamienianie urządzenia

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE

1. Zdejmij górną część urządzenia BONECO.



2. Wyjmij bęben z matą parownika AW200.



3. Wyjmij A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Obróć obie tarcze bębnow, aby je zwolnić. Zwróć uwagę na oznaczenia na zewnętrznej stronie tarczy.



5. Wyjmij matę parownika AW200 z bębna.



6. Wyczyść podstawę wodną i bęben ręcznie lub w zmywarce do naczyń w maksymalnej temperaturze 50°C.



7. Wyczyść wnętrze zbiornika na wodę ręcznie lub za pomocą odpowiedniej szczoteczki i dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.



8. Wyczyść pokrywę zbiornika na wodę za pomocą dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń i szczoteczki czyszczącej.



9. Złóż urządzenie ponownie, wykonując powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

CZYSZCZENIE MATY PAROWNIKA AW200

O MACIE PAROWNIKA AW200

Matę parownika AW200 można prać w pralce. Można stosować dowolny detergent dostępny w sprzedaży.

Zalecamy włożenie maty parowej AW200 do woreczka na pranie lub pranie jej oddzielnie, ponieważ w przeciwnym razie będą się w niej gromadzić luźne włókna z innych ubrań.

Podczas naciągania maty parowniczej AW200 na bębnie po czyszczeniu, należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie:



CZYSZCZENIE W PRALCE

Matę parownika AW200 można prać w pralce. Można używać detergentów dostępnych w sprzedaży.



Maty parowej AW200 nie wolno prać w temperaturze wyższej niż 40 °C.



Nie suszyć maty parowniczej AW200 w suszarce do ubrań.



CZYSZCZENIE RĘCZNE

1. Dodaj odrobinę detergentu do ciepłej wody i dokładnie obróć matę parową AW200, aby płyn do mycia naczyń pokrył całą powierzchnię.



2. Kilkakrotnie przepłucz matę parownika AW200 czystą, ciepłą wodą, aż przestanie tworzyć się piana.

3. Przed ponownym naciągnięciem maty parowniczej AW200 na bębnie należy odczekać, aż wyschnie.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

O FILTRZE WSTĘPNYM

Filtr wstępny oczyszcza powietrze z większych zanieczyszczeń. Wyczyść filtr wstępny, jeśli jest zaku-
rzony lub brudny.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

1. Naciśnij kolejno każdy z czterech rogów pokry-
wy, aby ją odblokować.



2. Wymij filtr wstępny, pociągając go do góry za za-
czep znajdujący się na środku.



3. Umyj filtr wstępny pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki czyszczącej.



4. Wytrzyj filtr wstępny do sucha szmatką.



5. Włóż filtr wstępny do urządzenia.



6. Załóż ponownie pokrywę.



WYMIANA AKCESORIÓW

WYMIANA A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® wykorzystuje antybakteryjne działanie srebra, co znacząco poprawia higienę wody. Działa natychmiast po kontakcie z wodą – nawet gdy urządzenie BONECO jest wyłączone.

Wymień A7017 Ionic Silver Stick® corocznie w celu zagwarantowania skuteczności środków przeciwdrobnoustrojowych.



Zużyty preparat A7017 Ionic Silver Stick® należy zwrócić do punktu sprzedaży lub do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

DOSTĘPNOŚĆ AKCESORIÓW

Części zamienne do zużytych akcesoriów oraz akcesoria dodatkowe można nabyć w następujących sklepach:

- Twój specjalistyczny dealer BONECO,
- Na www.boneco.com lub
- Bezpośrednio przez aplikację BONECO SMART.

UWAGI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób postępowania
Powietrze ma nieprzyjemny zapach	Stojąca woda w bazie wodnej	Opróżnij zbiornik na wodę i wyczyść urządzenie oraz matę parownika AW200
Dioda LED statusu na urządzeniu miga na czerwono	Baza wodna jest pusta	Napełnij bazę wodną
Urządzenia nie można obsługiwać za pomocą aplikacji BONECO SMART.	Urządzenie jest offline	Sprawdź połączenie sieciowe
Dioda LED statusu pulsuje	Osiągnięto pożądaną wilgotność	W razie potrzeby zwiększ pożądaną poziom wilgotności
Aktualny wyświetlacz miga, jeśli podjęto próbę wykonania operacji	Operacja jest zablokowana	Wyłącz funkcję BLOKADA w aplikacji
Wyświetlacz pozostaje ciemny	Jasność diod LED w aplikacji została znacznie zmniejszona	Zwiększ jasność diod LED w aplikacji

USTAWIENIA FABRYCZNE

INFORMACJE O USTAWIENIACH FABRYCZNYCH

Jeśli system sterowania urządzeniem BONECO SMART nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub chcesz usunąć wszystkie ustawienia, możesz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień i regulacji.

Po zresetowaniu urządzenie BONECO SMART należy ponownie sparować ze smartfonem, aby system sterowania mógł nadal współpracować z aplikacją.

RESETOWANIE URZĄDZENIA

Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę z przodu przez około 10 sekund, aż wszystkie diody LED zaczną migać na czerwono. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

Teraz urządzenie BONECO SMART jest w takim samym stanie, w jakim było w chwili uruchomienia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma BONECO oświadcza niniejszym, że urządzenie to spełnia zasadnicze wymagania następujących dyrektyw UE:

Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych (RED)

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Pełną deklarację zgodności można znaleźć tutaj www.boneco.com.


BRUKSANVISNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Översikt och delarnas namn	196
Tekniska data	197
Introduktion	198
Värdefull information om luftfuktighet	198
Tillgänglighet av tillbehör	198
Leveransomfattning	198
Första rengöringen	198
Idrifttagning	199
Funktion på enheten	200
Om användningen på enheten	200
AUTO-läge	200
Anpassat AUTO-läge	200
Slå på och av	200
Manuell kontroll	201
Betydelse av status-LED	202
Aromfack	203
Grunderna	203
Använda	203
Fördelarna med BONECO SMART-appen	204
Om BONECO SMART-appen	204
Tjänsternas omfattning	204
Ladda ner appen	205

Para ihop med BONECO W400 SMART	206
Första parningen	206
WiFi-återställning	206
Anmärkningar om rengöring	207
Om städning	207
Rekommenderade rengöringsintervaller	207
Rengöring av apparaten	208
Demontering och rengöring	208
Rengöring av AW200 förångarmattan	209
Om AW200 förångarmattan	209
Rengöring i tvättmaskinen	209
Rengöring för hand	209
Rengöring av förfiltret	210
Om förfiltret	210
Rengöring av förfiltret	210
Byte av tillbehör	211
Byte av A7017 Ionic Silver Stick®	211
Anmärkningar om drift och felsökning	212
Fabriksinställningar	213
Om fabriksinställningarna	213
Återställa apparaten	213
Försäkran om överensstämmelse	214

ÖVERSIKT OCH DELARNAS NAMN



LEGEND

- | | |
|----|---------------------------|
| 1 | På/Av, effektnivå |
| 2 | Status-LED |
| 3 | Hygrometer |
| 4 | Förfilter |
| 5 | Täckkåpa/ Luftintag |
| 6 | Aromfack* |
| 7 | Trumma och lock* |
| 8 | AW200 avdunstarmatta** |
| 9 | Vattentank |
| 10 | Luftutlopp |
| 11 | A7017 Ionic Silver Stick® |
| 12 | Vattenkar* |
| 13 | Kåpa till vattentank |
| 14 | Strömförsörjning |

* Tål maskindisk upp till 50 °C

** Tål maskintvätt upp till 40 °C

TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA*

Typbeteckning	BONECO W400 SMART
Strömförsörjningsspänning	100 – 240V ~ 50 / 60 Hz
Energiförbrukning	upp till 4.2 – 18W
Fuktighetsutgång	400 g/h **
Rekommenderas för rum upp till	60 m ² / 150 m ³
Vattenkapacitet	max. 12 liter
Mått L × V × H	280 × 400 × 430 mm
Vikt (tom)	6,43 kg
Ljudnivå vid drift	25 – 55 dB(A) **

* Med förbehåll för ändringar

** Vid 230 V ~ 50 Hz / Mätt enligt BONECO-standard

INTRODUKTION

Grattis till ditt köp av BONECO W400 SMART – en högpresterande luftfuktare. BONECO W400 SMART är utformad för bekväm, helautomatisk drift. Du kan dock justera alla dess funktioner efter dina önskemål och krav. Den här manualen visar dig hur du kan skapa ditt eget behagliga klimat.

VÄRDEFULL INFORMATION OM LUFTFUKTIGHET

Rätt luftfuktighet är mycket viktig för vår hälsa. Torr inomhusluft leder till obehag, påverkar hud, ögon och hals, och ökar risken för sjukdomar. BONECO W400 SMARTs intelligenta automatiska styrning håller alltid luftfuktigheten på idealisk nivå.


Oavsett om det är sommar eller vinter: Du kommer inte vilja ge upp din nyvunna komfort.

TILLGÅNGLIGHET AV TILLBEHÖR


Du kan få ersättning för slitna tillbehör samt ytterligare tillbehör från:

- Din BONECO-specialiståterförsäljare,
- På www.boneco.com eller
- Direkt via BONECO SMART-appen.


LEVERANSOMFATTNING




BONECO W400 SMART




Strömförsörjning



Snabbmanual



Säkerhetsinstruktioner



A7017 Ionic Silver Stick®

FÖRSTA RENGÖRINGEN

i Produktionsrelaterade rester på vattenbasen eller i vattentanken kan påverka vattenkvaliteten. Av denna anledning måste vattenbasen och (om sådan finns) vattentanken rengöras med varmt vatten och diskmedel före första användningen. Skölj sedan noggrant vattenbasen och (om sådan finns) vattentanken under rinnande vatten.

IDRIFTTAGNING



se FUNKTION PÅ ENHETEN

OM ANVÄNDNINGEN PÅ ENHETEN

Enheten styrs bekvämt med vredet på framsidan. BONECO SMART-appen erbjuder ytterligare, omfattande alternativ för styrning och automatisering av BONECO-apparaten.

AUTO-LÄGE

Om du aldrig har använt BONECO-apparaten med BONECO SMART-appen och slår på den för första gången, startar den i AUTO-läge. Apparaten är förinställd på en relativ luftfuktighet på 50 procent. Prestandanivån anpassas automatiskt till den aktuella luftfuktigheten: Ju torrare luften är, desto högre prestandanivå.

Om den förinställda luftfuktigheten överskrider, växlar apparaten till standby-läge, vilket indikeras av den pulserande lysdioden.



Om luftfuktigheten sjunker under den inställda nivån återupptar BONECO-apparaten driften.

ANPASSAT AUTO-LÄGE


Om du redan har använt BONECO-apparaten med BONECO SMART-appen och ställt in en annan luftfuktighet, övertas det värdet automatiskt.

SLÅ PÅ OCH AV

1. Tryck kort på vredet en gång för att slå på BONECO-apparaten.



Du kan identifiera aktivt AUTO-läge genom de små tecknen. status LED som lyser ovanför vredet.



2. För att stänga av BONECO-apparaten i AUTO-läge, tryck kort på vredet en gång.

MANUELL KONTROLL

1. Tryck kort på vredet en gång för att slå på BONECO-apparaten.



2. Justera uteffekten efter dina behov genom att ställa in vredet på önskad nivå från 1 till 6. Denna åtgärd avslutar AUTO-läget (status-LED:n är släckt).



Den valda prestandanivån indikeras av antalet lysdioder som lyser ovanför vredet.



3. Tryck kort på knappen en gång för att återaktivera AUTO-läget.
4. Tryck kort på vredet en gång till för att stänga av BONECO-apparaten.



Om du avslutar AUTO-läget fortsätter BONECO-apparaten att fungera med den valda prestandanivån tills vattenbasen är tom, oavsett den aktuella luftfuktighetsnivån.

BETYDELSE AV STATUS-LED

STATUS-LED LYSER BLÅTT

Vid normal drift lyser statuslysdioden konstant blått. Prestandanivån indikeras av antalet lysande ring-lysdioder.



STATUS-LED BLINKAR BLÅTT

När statuslysdioden blinkar blått är BONECO-apparaten redo för parkoppling via BONECO SMART-appen.



STATUS-LED BLINKAR RÖTT

Status-LED:n blinkar rött när apparaten har slut på vatten. Fyll på apparaten med färskt, kallt kranvatten.



STATUS-LED PULSERAR BLÅTT


En pulserande blå status-LED indikerar att den önskade luftfuktigheten har överskridits; apparaten är nu i standby-läge. Driften återupptas så snart luftfuktigheten sjunker under den inställda nivån.




AROMFACK

GRUNDERNA

Kommersiellt tillgängliga dofter och eteriska oljor kan placeras i aromfacket på baksidan.

 Blanda aldrig några tillsatser i själva vattenbasen, eftersom det kan minska BONECO-apparatens prestanda och till och med orsaka skador. Sådana skador täcks inte av garantin.



 Aromfacket kan diskas i diskmaskin. Temperaturen får dock inte överstiga 50 °C.

ANVÄNDA

1. Ta bort vattentanken.



2. Tryck ned aromfacket på baksidan för att ta ut lådan.



3. Strö filtinsatsen i lådan med valfri doft.



4. Sätt tillbaka aromfacket.



5. Sätt tillbaka vattentanken.

