



# Sotra KP20W

do  
25 m<sup>2</sup>

Wi-Fi

- ✓ 3 tryby pracy.
- ✓ pilot zdalnego sterowania.
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie.
- ✓ 3 lata gwarancji.

## Specyfikacja techniczna

Model / kod produktu	SOTRA-KP20W
Kod EAN	5902605409118
Poziom mocy akustycznej	63 dB(A)
Nazwa zastosowanego czynnika chłodniczego	R290
Współczynnik GWP zastosowanego czynnika chłodniczego	3
	Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 3. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 3 razy większy niż wpływ 1 kg CO <sub>2</sub> w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.
Klasa energetyczna chłodzenia	A
Klasa energetyczna ogrzewania	-
Orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii elektrycznej <b>0,8 kWh</b> na 60 min. na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.
Wydajność znamionowa chłodzenia	2,05 kW
Wydajność znamionowa ogrzewania	-
Wskaźnik efektywności energetycznej EER	2,6
Wskaźnik efektywności COP	-
Zasilanie	220-240 V / 50 Hz
Tryby pracy	chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja
Maksymalna wydajność osuszania	19,2 l / 24 h
Przepływ powietrza przez parownik	240 m <sup>3</sup> /h
Przepływ powietrza przez skraplacz	430 m <sup>3</sup> /h
Całkowity przepływ powietrza	670 m <sup>3</sup> /h
Regulacja temperatury chłodzenia	18°C - 32°C
Regulacja temperatury ogrzewania	-
Zakres regulacji wentylatora	2-stopniowy
Stopień ochrony	IPX0
Klasa ochronności	I
Długość przewodu zasilającego	1,5 m



Średnica rury odprowadzającej powietrze	15 cm
Kierunek montażu rury odprowadzającej powietrze	przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (gwint lewy)
Funkcje dodatkowe	timer funkcja Sleep
Sterowanie	panel sterowania na urządzeniu pilot zdalnego sterowania aplikacja mobilna przez sieć Wi-Fi
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	32 x 67 x 32 cm
Waga urządzenia	23,2 kg
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	38,4 x 86,7 x 35,1 cm
Waga z opakowaniem	25,9 kg
Gwarancja	36 miesięcy

## Skład zestawu

- ✓ klimatyzator przenośny Sotra KP20W,
- ✓ rura odprowadzająca powietrze o długości 1,5 m,
- ✓ końcówka wlotowa rury,
- ✓ końcówka wylotowa rury,
- ✓ pilot sterowania z bateriami (2 x AAA),
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.

## Akcesoria dodatkowe



### Rura wyrzutowa Ø 15 cm

Dostępna długość: 3 m, 5 m  
Kod produktu: RURA-15-3M  
Kod EAN: 5902605403727  
Kod produktu: RURA-15-5M  
Kod EAN: 5902605403734



### Zestaw instalacyjny rury wyrzutowej przez ścianę Ø 15 cm

Kod produktu: Z-MON-RW-15  
Kod EAN: 5904917423424



### Rama TermoBlock PRO

Dostępne kolory: biały, brązowy, antracyt



### Rama TermoBlock UP

Kod produktu: TB-UP  
Kod EAN: 5904917424537



### Rama TermoBlock GO

Dostępne kolory: biały, brązowy, antracyt



### Uszczelka AirStop

Dostępne warianty: okienna 3 m, okienna 4 m, balkonowa, balkonowa XL



### Preparat do dezynfekcji 0,5 l

Kod produktu: BM-12D-05L  
Kod EAN: 5904917423431



### Wężyk odpływowy

Kod produktu: WEZ-ODP-KLIM  
Kod EAN: 5904917420874