



AIR TEK PCMH45

Nawilżacz ewaporacyjny

Wydajność 1,8 litra na godz.

Przepływ powietrza 500 m³ na godz.

Przeznaczenie:

- Pomieszczenia biurowe i mieszkalne
- Muzea, archiwa oraz biblioteki
- Laboratoria i magazyny

Charakterystyka:

- Nowoczesny i elegancki design urządzenia
- Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania
- Oczyszcza powietrze zgrubnie z drobinek kurzu i innych zanieczyszczeń
- Elektroniczny higrostat – 30%/45%/60%RH oraz praca ciągła
- Akustyczna i wizualna sygnalizacja pustego/pełnego zbiornika na wodę
- Wskaźnik LED poziomu wody
- Wysoka wydajność urządzenia
- Regulowany kierunek wylotu nawilżonego powietrza
- 3 prędkości pracy wentylatora
- Redukuje ładunki elektrostatyczne
- Kolor – beżowy z szarymi elementami
- Gwarancja B2B/B2C: 12/24 miesiące



Wyposażenie:

- 6 kółek jezdnych
- Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego użytku
- Uchwyty do przenoszenia
- Timer czasu pracy do 8 godz.
- Stałe przyłącze wody



Dane techniczne:

Max. pobór mocy	70W
Wydajność (przy 21°C i 30%RH)	1,87 l /godz.
Poziom głośności	32-40 db(A)
Maksymalna kubatura pomieszczenia	800 m ³
Pojemność zbiornika na wodę	30 litrów
Przepływ powietrza (max.)	500 m ³ /godz
Zakres ustawień higrostatu elektronicznego	30%-60%
Długość przewodu zasilającego	2 mb
Waga	12 kg
Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość)	780 x 450 x 795 mm
Certyfikat	CE