

ARGO DRY PURY 25



improve your life




CHARAKTERYSTYKA

- › Elegancki i kompaktowy design, błyszczące wykończenie w kolorze czystej bieli
- › Cyfrowa kontrola, wyświetlacz LED i precyzyjny higrostat
- › Regulowany poziom wilgotności (30-80%)
- › Tryb Auto
- › Timer on/off 24 godzinny
- › Filtr przeciwpyłowy, z ostrzeżeniem o konieczności czyszczenia po 250 godzinach
- › Dodatkowe filtry do oczyszczania powietrza: katechiny + jony srebra + antybakteryjne
- › Bardzo cicha praca
- › 2 prędkości wentylatora
- › Szybkie połączenie do ciągłego odprowadzania kondensatu
- › Duży zbiornik na wodę
- › Alarm pełnego zbiornika
- › Praktyczne wielokierunkowe kółka i uchwyty do przenoszenia
- › Wygodny, zintegrowany związacz kabla
- › Praca w niskiej temperaturze: od 5 do 32 °C
- › Automatyczny system odszraniania
- › Funkcja „memory”: automatycznie uruchamia urządzenie po awarii zasilania, zapamiętując poprzednie ustawienia
- › Naturalny czynnik chłodniczy



Kontrola cyfrowa i wyświetlacz LED



Dodatkowe filtry powietrza



Uchwyty do przenoszenia

Urządzenie łączące funkcje osuszacza i oczyszczacza powietrza, wykorzystuje filtry z katechiny, jonów srebra i antybakteryjne, gwarantując czyste powietrze. Jego stylizowany design i całkowicie biały kolor nadają elegancki wygląd, a przyjazny dla środowiska czynnik chłodzący R290 podkreśla ekologiczne zaangażowanie producenta. Idealne do nowoczesnych wnętrz, łączy wysoką wydajność z łatwością użytkowania.

EAN ARGO DRY PURY 25 8013557513758

MODEL		ARGO DRY PURY 25
Wydajność osuszania	l/24h	25
Przepływ powietrza (max. / min.)	m ³ /h	220/155
Temperatura odniesienia	°C	32
Wilgotność odniesienia	%	80
Rekomendowana powierzchnia	m ²	42
Pojemność zbiornika na wodę	L	2,6
Czynnik chłodniczy		R290 - 3
Ładunek czynnika chłodzącego	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,075/0,000225
Temperatura działania	°C	5-32
Regulacja wilgotności	%	30-80
Filtr anty-pyłowy		•
Filtry dodatkowe		Katechinowy + Jony Srebra + antybakteryjny
Sterowanie		Elektroniczne
Napięcie zasilania	V/F/Hz	220-240~/1/50
Pobór mocy	W	355
Ciśnienie akustyczne (odległość 1 m) (wysokie/niskie)	dBA	44-42
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)	mm	482/360/244
Waga	kg	16