

Warmtec[®]



KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

Katalog produktów
2023

Nowe spojrzenie na atmosferę
w Twoich wnętrzach



Sotra KP20W

do
25 m²



Ręczne
ustawianie
topatek

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 2-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wydajność znamionowa chłodzenia | 2,05 kW |
| Wydajność znamionowa ogrzewania | - |
| Maksymalna wydajność osuszania | 19,2 l / 24 h |
| Regulacja temp. chłodzenia | 18°C - 32°C |
| Stopień ochrony | IPX0 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 32 x 67 x 32 cm |
| Waga urządzenia | 23,2 kg |

3 TRYBY PRACY



Chłodzenie



Osuszanie



Cykulacja

Wi-Fi



Klasa energetyczna
chłodzenia



Sotra KP26W

do
30 m²



Ręczne
ustawianie
topatek

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 2-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wydajność znamionowa chłodzenia | 2,6 kW |
| Wydajność znamionowa ogrzewania | - |
| Maksymalna wydajność osuszania | 28,8 l / 24 h |
| Regulacja temp. chłodzenia | 18°C - 32°C |
| Stopień ochrony | IPX0 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 32 x 67 x 32 cm |
| Waga urządzenia | 23,4 kg |

3 TRYBY PRACY



Chłodzenie



Osuszanie



Cykulacja

Wi-Fi

Klasa energetyczna
chłodzenia



Zapewnij sobie **dobry klimat** niezależnie od pogody za oknem



KP35W

do **40 m²**



Funkcja Swing wewnętrzna



Funkcja Smart



Funkcja Turbo

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Wydajność znamionowa chłodzenia | 3,5 kW |
| Wydajność znamionowa ogrzewania | 2,9 kW |
| Maksymalna wydajność osuszania | 36 l / 24 h |
| Regulacja temp. chłodzenia | 18°C - 32°C |
| Stopień ochrony | IPXo |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 43,5 x 71,5 x 35 cm |
| Waga urządzenia | 31 kg |

4 TRYBY PRACY



Wi-Fi



Klasa energetyczna chłodzenia



Klasa energetyczna ogrzewania



Froya KP35W

do **40 m²**



Funkcja Swing



Ochrona UV-C



Funkcja Smart



Funkcja Turbo

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wydajność znamionowa chłodzenia | 3,5 kW |
| Wydajność znamionowa ogrzewania | 3,2 kW |
| Maksymalna wydajność osuszania | 40,8 l / 24 h |
| Regulacja temp. chłodzenia | 18°C - 32°C |
| Stopień ochrony | IPXo |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 35,8 x 68,8 x 41,9 cm |
| Waga urządzenia | 27,5 kg |

4 TRYBY PRACY



Wi-Fi

Klasa energetyczna chłodzenia



Klasa energetyczna ogrzewania



Zapomnij o męczących upałach
i ciesz się życiem!



KP41W

do
46 m²



Funkcja Swing



Ochrona UV-C



Funkcja Smart



Funkcja Turbo

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Wydajność znamionowa chłodzenia | 4,1 kW |
| Wydajność znamionowa ogrzewania | 3,3 kW |
| Maksymalna wydajność osuszania | 43,2 l / 24 h |
| Regulacja temp. chłodzenia | 18°C - 32°C |
| Stopień ochrony | IPX0 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 45 x 74,5 x 39,6 cm |
| Waga urządzenia | 34,5 kg |

4 TRYBY PRACY



Wi-Fi



Klasa energetyczna
chłodzenia



Klasa energetyczna
ogrzewania



KP46W

do
52 m²



Funkcja Swing



Ochrona UV-C



Funkcja Smart



Funkcja Turbo

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Wydajność znamionowa chłodzenia | 4,6 kW |
| Wydajność znamionowa ogrzewania | - |
| Maksymalna wydajność osuszania | 49,6 l / 24 h |
| Regulacja temp. chłodzenia | 18°C - 32°C |
| Stopień ochrony | IPX0 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 45 x 74,5 x 39,6 cm |
| Waga urządzenia | 35,9 kg |

3 TRYBY PRACY



Wi-Fi



Klasa energetyczna
chłodzenia



Powiew świeżości
dla Twojego komfortu w upalne dni



Morso+ KP40W

do
46m²



Funkcja Swing
wewnętrzna



Dwururowy*



Możliwość
pracy na
zewnątrz



Sterowanie
za pomocą
ControlBox

- ✓ ekologiczny czynnik chłodniczy R290,
- ✓ 3-stopniowy zakres regulacji wentylatora,
- ✓ funkcja Sleep,
- ✓ 24-godzinny timer,
- ✓ pilot zdalnego sterowania,
- ✓ kółka ułatwiające przemieszczanie,
- ✓ 3 lata gwarancji.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wydajność znamionowa chłodzenia | 4 kW |
| Wydajność znamionowa ogrzewania | 4 kW |
| Maksymalna wydajność osuszania | 70 l / 24 h |
| Regulacja temp. chłodzenia | 17°C - 30°C |
| Stopień ochrony | IP24 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 30 x 76 x 55 cm |
| Waga urządzenia | 31 kg |

4 TRYBY PRACY

Chłodzenie Ogrzewanie Osuszanie Cykulacja

Wi-Fi



Klasa energetyczna
chłodzenia



Klasa energetyczna
ogrzewania



* Opcja dwururowa dostępna po zamontowaniu adaptera CoolerBox (brak w zestawie).

Akcesoria dodatkowe:



Rama okienna
TermoBlock

TermoBlock to dedykowane rozwiązanie do wyprowadzenia rury wyrzutowej klimatyzatora przenośnego. Skutecznie ogranicza dostęp ciepłego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. Jest to **szybki, łatwy i wygodny sposób** montażu Twojego urządzenia, który nie utrudnia korzystania z okna czy drzwi balkonowych.

Rama TermoBlock wykonywana jest na zamówienie **pod wymiar** okna Klienta.

Rodzaje ram:

- ✓ TermoBlock PRO,
- ✓ TermoBlock UP,
- ✓ TermoBlock GO.



Uszczelka okienna
AirStop

AirStop umożliwia bezinwazyjny montaż rury wyrzutowej klimatyzatora przenośnego. Uniwersalna uszczelka okienna ogranicza dostęp ciepłego powietrza do wnętrza pomieszczenia, a wodoodporny materiał chroni przed wnikaniem deszczu oraz przed insektami.

Rodzaje uszczelek:

- ✓ okienna 3m,
- ✓ okienna 4m,
- ✓ do okna balkonowego,
- ✓ do okna balkonowego XL.










Dodatkowa
rura wyrzutowa

Oferowane przez nas rury wyrzutowe są dłuższe od tych dołączonych do klimatyzatorów przenośnych. Pozwalają na swobodne ustawienie klimatyzatora, tam gdzie potrzebujesz.

Dostępne rozmiary:

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| ∅ | 13 cm | 15 cm | 13 cm | 15 cm |
| ↓ | 3 m | | 5 m | |

| Model klimatyzatora | Max. powierzchnia użytkowania* | Wydajność chłodnicza | Tryb ogrzewania | Wydajność grzewcza | Funkcja Swing | Ochrona UV-C | Praca na zewnątrz | Sterowanie Wi-Fi |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|
|  Sotra KP20W | 25 m ² | 2,05 kW | X | - | X | X | X | ✓ |
|  Sotra KP26W | 30 m ² | 2,6 kW | X | - | X | X | X | ✓ |
|  KP35W | 40 m ² | 3,5 kW | ✓ | 2,9 kW | ✓ | X | X | ✓ |
|  Froya KP35W | 40 m ² | 3,5 kW | ✓ | 3,2 kW | ✓ | ✓ | X | ✓ |
|  KP41W | 46 m ² | 4,1 kW | ✓ | 3,3 kW | ✓ | ✓ | X | ✓ |
|  KP46W | 52 m ² | 4,6 kW | X | - | ✓ | ✓ | X | ✓ |
|  Morso+ KP40W | 46 m ² | 4 kW | ✓ | 4 kW | ✓ | X | ✓ | ✓ |

*podane dane dotyczą dobrze izolowanych termicznie pomieszczeń o wysokości do 2,6 m.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

— Dystrybutor —

