

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/sterownik-elektroniczny-do-nagrzewnic-intuis-airpuls-p-1859.html>



Sterownik elektroniczny do nagrzewnic Intuis AIRPULS

| | |
|------------------------|---|
| Cena | 424 zł |
| Wysyłka realizowana w | 24-48 godzin (+ 24 h na dostawę) |
| Numer katalogowy | 4098-7AA |
| Moc grzewcza | 15 kW |
| Przepływ powietrza max | 1200 m3/h |
| Do kubatury max | 340 m3 |
| Zasilanie | 400 V |
| Odbiór własny | niemożliwy, tylko wysyłka |

Opis

Wydajne rozwiązanie dla dużych przestrzeni

Moduł sterowania do nagrzewnic Intuis AIRPULS wyposażony jest w wyświetlacz, można za jego pomocą kontrolować zaprogramowaną temperaturę oraz wybierać z sześciu dostępnych trybów pracy:

- Pełna moc grzewcza z 2 prędkościami wentylatora
- Połowa mocy grzewczej z 2 prędkościami wentylatora
- Wentylacja pomieszczenia z 2 prędkościami wentylatora

Sterownik umożliwia sterowanie aż dwudziestoma połączonymi nagrzewnicami.

Łatwa obsługa i trwałość

1. Przycisk włączania/wyłączania ogrzewania
2. Przyciski regulacji ustawionej temperatury
3. Ekran wyświetlacza z odczytem cyfrowym
4. Wybór poziomu pracy (prędkość wentylatora i moc ogrzewania)

3 opcje montażu

sterownik może być zamontowany zarówno w specjalnie wyznaczonym miejscu na obudowie urządzenia, jak i w puszcze podtynkowej lub obudowie na ścianie, dając możliwość najoptymalniejszego miejsca montażu w zależności od charakterystyki ogrzewanego miejsca,

łączy się z nagrzewnicą za pomocą tylko dwóch niespolaryzowanych przewodów niskiego napięcia.

Moc z zakresu: **11 - 20 kW**
Typ: **elektryczna**

Dane techniczne

Sterownik Intuis AIRPULS

Moduł sterujący

| | |
|--|--|
| Maksymalna ilość nagrzewnic w układzie | 20 |
| Połączenie z nagrzewnicą: | przewód dwużyłowy |
| Sposób montażu: | na urządzeniu, na ścianie |
| Tryby pracy: | tryb nastawy, komfortowy, tryb EKO, ochrona przed zamarzaniem |