

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/wentylator-cyrkulator-przenosny-casafan-df600-eco-sl-p-2239.html>



Wentylator cyrkulator przenośny CasaFan DF600 Eco SL

Cena	1 950 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	CAFA-0001
Sterowanie	regulator na obudowie
Kolor łopatek	czarny
Średnica	60 cm
Kierunek obrotów	w jedną stronę
Przepływ powietrza max	13000 m3/h
Udogodnienia	praca w zapyleniu (IP54)
Ilość biegów	3
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Wentylator przemysłowy CasaFan DF600 Eco SL - moc i wydajność w kompaktowej formie

Wentylator cyrkulator przemysłowy CasaFan DF600 Eco SL to nowoczesne urządzenie, które łączy wysoką wydajność z energooszczędnym silnikiem. Jego **konstrukcja typu bębnowego** umożliwia efektywne mieszanie powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla domów, jak i przestrzeni przemysłowych. Dzięki kompaktowym wymiarom i wytrzymałej obudowie, [wentylator](#) CasaFan DF600 Eco SL jest łatwy w przenoszeniu i pozwala na szybkie ustawienie w dowolnym miejscu, zapewniając natychmiastowy komfort termiczny.

U kogo i gdzie sprawdzi się wentylator CasaFan?



Cyrkulator Casa Fan DF600 Eco SL jest doskonałym rozwiązaniem dla różnych grup użytkowników i zastosowań:

- **Domy i mieszkania** - do poprawy cyrkulacji powietrza w salonie, kuchni czy sypialni.
- **Biura i przestrzenie coworkingowe** - dla zapewnienia komfortu pracownikom w miejscach o ograniczonej wentylacji.
- **Warsztaty i magazyny** - do skutecznego mieszania powietrza w dużych pomieszczeniach przemysłowych.
- **Hale sportowe i siłownie** - dla szybkiego schładzania powietrza podczas intensywnej aktywności fizycznej.

Energooszczędność i bezpieczeństwo użytkowania

Wentylator CasaFan DF600 Eco SL wykorzystuje **energooszczędny silnik o niskim poborze prądu**, co sprawia, że jego eksploatacja jest tania i ekologiczna. Cyrkulator powietrza posiada **klasę ochrony IP54**, dzięki czemu jest odporny na kurz i zachlapania, co czyni go bezpiecznym do stosowania zarówno w środowisku domowym, jak i w zakładach przemysłowych. Solidna, metalowa obudowa [wentylatora przemysłowego](#) gwarantuje długotrwałe użytkowanie, a stabilna podstawa minimalizuje ryzyko przewrócenia.

Efektywna cyrkulacja powietrza i precyzja CasaFan DF600



Cyrkulator CasaFan DF600 Eco SL został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności przy intensywnym przepływie powietrza. Wentylator podłogowy wyposażono w **aerodynamiczny bęben** oraz **zoptymalizowany kształt łopatek**, co umożliwia szybkie i skuteczne mieszanie powietrza w pomieszczeniach o różnej kubaturze. Dodatkowo wentylator przenośny CasaFan pozwala na **łatwą regulację kąta nachylenia**, dzięki czemu strumień powietrza można precyzyjnie skierować w miejsca, gdzie jest najbardziej potrzebny, co zwiększa komfort użytkowania w domach, biurach czy warsztatach przemysłowych.

Najważniejsze funkcje i cechy wentylatora CasaFan DF600 Eco SL

- **Energooszczędny silnik**
Zapewnia wysoką wydajność przy minimalnym poborze energii, co obniża koszty eksploatacji.
- **Regulacja kąta nachylenia**
Umożliwia precyzyjne kierowanie strumienia powietrza w wybrane miejsce.
- **Klasa ochrony IP54**
Chroni wentylator przenośny przed kurzem i zachlapaniem wodą, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.
- **Wysoka efektywność przepływu powietrza**
Zoptymalizowane łopatki i konstrukcja bębna zapewniają szybkie mieszanie powietrza w pomieszczeniu.
- **Solidna obudowa metalowa**
Gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

- **Przenośna konstrukcja**

Kompaktowe wymiary i niewielka waga ułatwiają przemieszczanie urządzenia w dowolne miejsce.

Typ: **podłogowy przemysłowy**

Dane techniczne

Dane techniczne wentylatora przenośnego CasaFan

Model DF600 Eco SL	Maksymalny przepływ powietrza	13000 m ³ /h
	Maksymalna prędkość	870 obr. / min
	Rozpiętość łopatek	60 cm
	Średnica osłony	68 cm
	Wysokość całkowita	77 cm
	Zasilanie	220-240 V / 50 Hz
	Pobór mocy	123 W
	Długość przewodu zasilającego	2,5 m
	Stopień ochrony	IP54
	Wymiary (szer. x dł. x wys.)	750 x 270 x 770 mm
	Waga	15,3 kg
	Gwarancja	2 lata