

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/wentylator-osiowy-inelco-iav121s-p-2027.html>

Wentylator osiowy Inelco IAV-12/1S



| | |
|------------------------|---|
| Cena | 799 zł |
| Wysyłka realizowana w | 1-24 godziny (+ 24 h na dostawę) |
| Numer katalogowy | IAV-12/1S |
| Kolor łopatek | srebrny |
| Średnica | 30 cm |
| Kierunek obrotów | w jedną stronę |
| Przepływ powietrza max | 3900 m3/h |
| Ilość biegów | 31 |
| Odbiór własny | niemożliwy, tylko wysyłka |

Opis

Najważniejsze informacje

Wentylator osiowy IAV-12/1S jest profesjonalnym, przenośnym urządzeniem przeznaczonym do wymuszania przepływu powietrza. Generuje szeroki i długi strumień powietrza. Trójstopniowa regulacja prędkości przepływu powietrza pozwala na zastosowanie w zróżnicowanych warunkach, do różnych zadań.

Doskonale sprawdza się w zadaniach związanych z wentylacją, wymianą powietrza w pomieszczeniach, usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń oraz wspomaganie procesów ogrzewania, osuszania i schładzania.

Wysoka wydajność i solidna konstrukcja umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wydajna i niezawodna wentylacja. Zastosowane w silniku łożyska maszynowe zapewniają wysoką trwałość jednostki napędowej. Kompaktowe rozmiary oraz niska waga zapewniają łatwe przenoszenie urządzenia.

Przeznaczenie wentylatora Inelco IAV-20/3S

Przeznaczony jest do wentylowania lub nawiewu kierunkowego w pomieszczeniach:

- produkcyjnych
- socjalnych
- magazynowych
- warsztatowych
- garażach
- sklepowych
- biurowych
- mieszkalnych
- szklarniach
- pomieszczeniach w sektorze usług i rolnictwie
- pomieszczeniach w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych

Najważniejsze cechy

- urządzenie przenośne
- zasilanie jednofazowe 230V/50Hz
- moc znamionowa 500W

-
- wysoki spręż: 380Pa
 - 1 stopień prędkości obrotowej wentylatora
 - wytrzymała, stalowa konstrukcja
 - estetyczna i trwała proszkowa powłoka lakiernicza
 - zaprojektowana do użytku profesjonalnego
 - wysokiej jakości wykonanie, zgodne z wymogami UE
 - wysokie bezpieczeństwo pracy

Typ: **podłogowy przemysłowy**