

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/wentylator-osiowy-inelco-iav203s-p-2018.html>

## Wentylator osiowy Inelco IAV-20/3S



Cena	<b>740 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>IAV-20/3S</b>
Kolor łopatek	<b>srebrny</b>
Średnica	<b>53 cm</b>
Kierunek obrotów	<b>w jedną stronę</b>
Przepływ powietrza max	<b>7200 m3/h</b>
Ilość biegów	<b>3</b>
Udogodnienia	<b>regulacja kąta nawiewu</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

#### Najważniejsze informacje

Wentylator osiowy IAV-20/3S jest profesjonalnym, przenośnym urządzeniem przeznaczonym do wymuszania przepływu powietrza. Generuje szeroki i długi strumień powietrza. Trójstopniowa regulacja prędkości przepływu powietrza pozwala na zastosowanie w zróżnicowanych warunkach, do różnych zadań.

Doskonale sprawdza się w zadaniach związanych z wentylacją, wymianą powietrza w pomieszczeniach, usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń oraz wspomaganiem procesów ogrzewania, osuszania i schładzania.

Wysoka wydajność i solidna konstrukcja umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wydajna i niezawodna wentylacja. Zastosowane w silniku łożyska maszynowe zapewniają wysoką trwałość jednostki napędowej. Kompaktowe rozmiary oraz niska waga zapewniają łatwe przenoszenie urządzenia.

#### Przeznaczenie wentylatora Inelco IAV-20/3S

Przeznaczony jest do wentylowania lub nawiewu kierunkowego w pomieszczeniach:

- produkcyjnych
- socjalnych
- magazynowych
- warsztatowych
- garażach
- sklepowych
- biurowych
- mieszkalnych
- szklarniach
- pomieszczeniach w sektorze usług i rolnictwie
- pomieszczeniach w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych

#### Najważniejsze cechy

- urządzenie przenośne

- zasilanie jednofazowe 230V/50Hz
- moc znamionowa 140W
- 3 stopnie prędkości obrotowej wentylatora
- wytrzymała, stalowa konstrukcja
- estetyczna i trwała proszkowa powłoka lakiernicza
- zaprojektowana do użytku profesjonalnego
- wysokiej jakości wykonanie, zgodne z wymogami UE
- wysokie bezpieczeństwo pracy

Typ: **podłogowy przemysłowy**

## Dane techniczne

### Wentylator przemysłowy

Model Inelco IAV-20/3S	
Średnica wylotu powietrza/wentylatora:	530 / 490 mm
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Maksymalne zużycie energii:	140 W
Maksymalna prędkość wentylatora:	1400 obr/min
Ilość prędkości wentylatora:	3
Maksymalny przepływ powietrza:	7200 m <sup>3</sup> /h
Praca z przewodami giętkimi(do powietrza):	nie
Sterowanie:	panel sterowania na wentylatorze
Wymiary:	230 x 686 x 660 mm
Waga:	10,37 kg
Klasa ochronna:	IP44