

Wentylator osiowy Inelco IAV-24/2S



| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Cena | 1 349 zł |
| Wysyłka realizowana w | 48 godzin (+ 24 h na dostawę) |
| Numer katalogowy | IAV-24/2S |
| Kierunek obrotów | w jedną stronę |
| Średnica | 68 cm |
| Kolor łopatek | srebrny |
| Przepływ powietrza max | 8400 m3/h |
| Ilość biegów | 2 |
| Odbiór własny | niemożliwy, tylko wysyłka |

Opis

Najważniejsze informacje

Wentylator osiowy IAV-24/2S jest profesjonalnym, przenośnym urządzeniem przeznaczonym do wymuszania przepływu powietrza. Generuje szeroki i długi strumień powietrza. Trójstopniowa regulacja prędkości przepływu powietrza pozwala na zastosowanie w zróżnicowanych warunkach, do różnych zadań.

Doskonale sprawdza się w zadaniach związanych z wentylacją, wymianą powietrza w pomieszczeniach, usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń oraz wspomaganie procesów ogrzewania, osuszania i schładzania.

Wysoka wydajność i solidna konstrukcja umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wydajna i niezawodna wentylacja. Zastosowane w silniku łożyska maszynowe zapewniają wysoką trwałość jednostki napędowej. Kompaktowe rozmiary oraz niska waga zapewniają łatwe przenoszenie urządzenia.

Przeznaczenie wentylatora Inelco IAV-24/2S

Przeznaczony jest do wentylowania lub nawiewu kierunkowego w pomieszczeniach:

- produkcyjnych
- socjalnych
- magazynowych
- warsztatowych
- garażach
- sklepowych
- biurowych
- mieszkalnych
- szklarniach
- pomieszczeniach w sektorze usług i rolnictwie
- pomieszczeniach w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych

Najważniejsze cechy

- urządzenie przenośne
- zasilanie jednofazowe 230V/50Hz
- moc znamionowa 330W

-
- 1 stopień prędkości obrotowej wentylatora
 - wytrzymała, stalowa konstrukcja
 - estetyczna i trwała proszkowa powłoka lakiernicza
 - zaprojektowana do użytku profesjonalnego
 - wysokiej jakości wykonanie, zgodne z wymogami UE
 - wysokie bezpieczeństwo pracy

Typ: **podłogowy przemysłowy**

Dane techniczne

Wentylator przemysłowy

Model Inelco IAV-24/2S

| | |
|--|----------------------------------|
| Średnica wylotu powietrza/wentylatora: | 680 / 600 mm |
| Zasilanie: | 230 V/ 50 Hz |
| Maksymalne zużycie energii: | 330 W |
| Maksymalna prędkość wentylatora: | 1120 obr/min |
| Ilość prędkości wentylatora: | 2 |
| Maksymalny przepływ powietrza: | 7800 / 8400 m ³ /h |
| Praca z przewodami giętkimi(do powietrza): | nie |
| Sterowanie: | panel sterowania na wentylatorze |
| Wymiary: | 760 x 810 x 380 mm |
| Waga: | 23,3 kg |