

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/wentylator-osiowy-inelco-iav242s-p-2028.html>

Wentylator osiowy Inelco IAV-24/2S



Cena	1 349 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	IAV-24/2S
Kolor łopatek	srebrny
Średnica	68 cm
Kierunek obrotów	w jedną stronę
Przepływ powietrza max	8400 m3/h
Ilość biegów	2
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Najważniejsze informacje

Wentylator osiowy IAV-24/2S jest profesjonalnym, przenośnym urządzeniem przeznaczonym do wymuszania przepływu powietrza. Generuje szeroki i długi strumień powietrza. Trójstopniowa regulacja prędkości przepływu powietrza pozwala na zastosowanie w zróżnicowanych warunkach, do różnych zadań.

Doskonale sprawdza się w zadaniach związanych z wentylacją, wymianą powietrza w pomieszczeniach, usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń oraz wspomaganie procesów ogrzewania, osuszania i schładzania.

Wysoka wydajność i solidna konstrukcja umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wydajna i niezawodna wentylacja. Zastosowane w silniku łożyska maszynowe zapewniają wysoką trwałość jednostki napędowej. Kompaktowe rozmiary oraz niska waga zapewniają łatwe przenoszenie urządzenia.

Przeznaczenie wentylatora Inelco IAV-24/2S

Przeznaczony jest do wentylowania lub nawiewu kierunkowego w pomieszczeniach:

- produkcyjnych
- socjalnych
- magazynowych
- warsztatowych
- garażach
- sklepowych
- biurowych
- mieszkalnych
- szklarniach
- pomieszczeniach w sektorze usług i rolnictwie
- pomieszczeniach w trakcie budowy, remontu i prac wykończeniowych

Najważniejsze cechy

- urządzenie przenośne
- zasilanie jednofazowe 230V/50Hz
- moc znamionowa 330W

- 1 stopień prędkości obrotowej wentylatora
- wytrzymała, stalowa konstrukcja
- estetyczna i trwała proszkowa powłoka lakiernicza
- zaprojektowana do użytku profesjonalnego
- wysokiej jakości wykonanie, zgodne z wymogami UE
- wysokie bezpieczeństwo pracy

Typ: **podłogowy przemysłowy**

Dane techniczne

Wentylator przemysłowy

Model Inelco IAV-24/2S

Średnica wylotu powietrza/wentylatora:	680 / 600 mm
Zasilanie:	230 V/ 50 Hz
Maksymalne zużycie energii:	330 W
Maksymalna prędkość wentylatora:	1120 obr/min
Ilość prędkości wentylatora:	2
Maksymalny przepływ powietrza:	7800 / 8400 m ³ /h
Praca z przewodami giętkimi(do powietrza):	nie
Sterowanie:	panel sterowania na wentylatorze
Wymiary:	760 x 810 x 380 mm
Waga:	23,3 kg