Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/wentylator-sufitowy-fanaway-evo-2-endure-chrom-p-103.html



Wentylator sufitowy / lampa Fanaway EVO 2 ENDURE CHROM + pilot

Cena	**1 290 zł**
Wysyłka realizowana w	**1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**210932**
Kierunek obrotów	**w obie strony**
Kolor łopatek	**przeźroczyste**
Średnica	**122 cm**
Sterowanie	**pilot**
Przepływ powietrza max	**8300 m3/h**
Ilość biegów	**3**
Udogodnienia	**jeden punkt świetlny**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Wentylator czy lampa? Zalety 2w1

Specjalnie profilowane łopaty całkowicie chowają się w korpusie podczas gdy wentylator nie pracuje - nie osadza się na nich kurz. Mamy wtedy do czynienia z klasyczną lampą.

Zalety urządzenia Fanaway EVO 2 ENDURE CHROM

- regulacja: pilotem,
- możliwość ustawienia trybu wentylatora: ręczny/automatyczny
- pomiar temperatury w pomieszczeniu
- włączenie wentylatora przy ustawionej temperaturze
- ustawienie odpowiedniej prędkości w zależności od temperatury
- timer
- funkcja SLEEP - oświetlenie zgaśnie po 3 minutach
- funkcje wyświetlacza pilota: wskaźnik prędkości obrotów, wskaźnik lampy, wskaźnik wyczerpania baterii, wskaźnik trybu pracy urządzenia, wskaźnik temperatury,
- chowane łopaty,
- łopatki jednostronne - przezroczyste,
- korpus w kolorze: chrom,
- 1 punkt świetlny,
- przystosowany do 3 świetlówek energooszczędnych (spiralnych) CFL 20W,
- brak świetlówek w komplecie
- dwa kierunki obrotów,
- znak CE i niemiecki znak jakości TUV i GS.

Typ: **sufitowy z oświetleniem**

Dane techniczne

Wentylator sufitowy Fanaway

Model EVO 2 ENDURE CHROM	
Rozpiętość łopatek/średnica lampy:	122/47,5 cm
Ilość łopatek:	4
Kierunek obrotów:	przód / tył
Stopnie pracy:	regulowane
Prędkość obrotowa:	86/124/175 obr/min.
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Pobór mocy:	55 W
Ilość mieszanego powietrza:	138,6 m^3
Wymiary (SZERxWYS):	122 x 38,5 cm
Waga:	10,8 kg
Gwarancja:	24 miesiące - konsument / firma

Brak możliwości zastosowania przedłużki - obniżenia wentylatora względem punktu mocowania.