

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/wentylator-sufitowy-przemyslowy-fenne-03211-p-531.html>

Wentylator sufitowy przemysłowy Fenne 03.211

Cena	725 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	03.211
Sterowanie	włącznik
Kolor łopatek	czarny
Średnica	142 cm
Kierunek obrotów	w jedną stronę
Przepływ powietrza max	15000 m3/h
Udogodnienia	brak
Ilość biegów	1
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Krótko o firmie Fenne

Oferowany system cyrkulacji powietrza za pomocą przemysłowych wentylatorów przemysłowych cieszy się coraz większą popularnością. Produkcja odbywa się zgodnie z ISO 9002, która narzuca 100% kontrolę końcową produktu. Wykonane w całości z elementów metalowych, o surowej i prostej konstrukcji zapewniają długą i bezobsługową pracę. W zakładach pracy jednozmiannowej wykazują one żywotność 10-letnią.

Jednym z zastosowań wentylatorów sufitowych jest wykorzystanie ich w procesach suszenia ceramiki. Wentylatory opracowane specjalnie dla przemysłu ceramicznego, posiadają następujące cechy: wygięte pod znacznym kątem stalowe skrzydła, Dostosowany do wysokich temperatur otoczenia, zawieszenie na rurze 2-calowej w pozycji ukośnej, przystosowane do dużych obciążeń przy sztywnym mocowaniu w pozycji ukośnej .

Oszczędne, wysokowydajne silniki i odpowiednie dobranie pozostałych elementów składowych wentylatora pozwala przemieszczać ciepłe powietrze o 10 metrów w dół hali i to przy bardzo małym poborze energii.

Zalety urządzenia

- łopatki jednostronne - czarne,
- ruch: jednokierunkowy i oscylacja
- znak jakości CE i GS.
- **obsługiwana powierzchnia:** 70-180 m²
- **wysokość montażu:** 10 metrów - uwaga - przy wykorzystaniu w okresach letnich **zaleca się wysokość zawieszenia do 8-9 metrów**

Typ: **sufitowy bez oświetlenia, sufitowy przemysłowy**

Dane techniczne

Wentylator sufitowy Fenne

Model 03.211

Średnica osłon:	142 cm
Ilość łopatek:	3
Wydajność:	15000 m ³ /h
Pobór mocy:	75 W
Prędkość obrotowa:	300 obr/min
Poziom hałasu:	52 dB(A)
Zasilanie:	220-240 V/50 Hz
Waga:	9,5 kg
Gwarancja:	Produkt objęty jest gwarancją wynoszącą 24 miesiące - konsument / firma